

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-xl1-ip56-p-21023.html>



## Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-XL1 IP56

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>351,78 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>286,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>24748</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902143690641</b> |
| Producent        | <b>ATTE</b>          |

### Opis produktu

## Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-XL1 IP56

ABOX-XL1 to **zewnętrzna obudowa instalacyjna IP56 wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV**. Umożliwia ochronę urządzeń, połączeń kablowych oraz montaż akumulatora 18 Ah w jednej obudowie.

### Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obudowa zewnętrzna:** chroni zamontowane urządzenia i połączenia kablowe przed warunkami występującymi na zewnątrz budynków.
- ✓ **Stopień ochrony IP56:** obudowa zabezpiecza wnętrze przed pyłem i wodą, dlatego może być stosowana w instalacjach zewnętrznych.
- ✓ **Tworzywo odporne na UV:** materiał obudowy jest przystosowany do pracy w miejscach narażonych na działanie promieniowania słonecznego.
- ✓ **Miejsce na akumulator 18 Ah:** wewnętrzna blacha montażowa z wygiętą półką pozwala umieścić w obudowie akumulator 18 Ah.
- ✓ **Dławnice kablowe:** zamontowane dławnice 1 × M16 oraz 1 × M20 umożliwiają uporządkowane wprowadzenie przewodów do środka obudowy.
- ✓ **Blacha montażowa z otworowaniem:** systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala montować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.
- ✓ **Wygodniejszy serwis:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu lub prac serwisowych.
- ✓ **Miejsce na zapas przewodów:** wewnątrz obudowy można pozostawić nadmiar kabli, co pomaga utrzymać porządek w instalacji.
- ✓ **Uchwyty montażowe w zestawie:** 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.
- ✓ **Opcjonalny montaż na słupie:** adapter ADD-PMAXL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

### Zastosowania:

- 
- ✓ **Ochrona urządzeń na zewnątrz:** obudowa pozwala zabezpieczyć moduły i połączenia kablowe montowane poza budynkiem.
  - ✓ **Instalacje z akumulatorem 18 Ah:** wewnętrzna półka na akumulator umożliwia przygotowanie miejsca dla zasilania buforowego w obudowie.
  - ✓ **Montaż modułów instalacyjnych:** blacha montażowa z otworowaniem w rastrze 10,8 mm pozwala zamocować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.
  - ✓ **Zakończenie okablowania:** dławnice 1 × M16 oraz 1 × M20 umożliwiają uporządkowane wprowadzenie przewodów do wnętrza obudowy.
  - ✓ **Instalacje narażone na warunki atmosferyczne:** stopień ochrony IP56 oraz tworzywo odporne na UV pozwalają stosować obudowę w miejscach wystawionych na działanie czynników zewnętrznych.
  - ✓ **Uporządkowanie przewodów:** wnętrze obudowy pozwala pozostawić zapas kabli, co pomaga zachować porządek w instalacji.
  - ✓ **Montaż na ścianie, słupie lub latarni:** uchwyty montażowe pozwalają zamocować obudowę na ścianie, a opcjonalny adapter ADD-PMAXL umożliwia montaż na słupach lub latarniach.
  - ✓ **Instalacje wymagające łatwego serwisu:** pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas prac montażowych i serwisowych.

## Specyfikacja techniczna:

### Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL 7035
- zamontowane dławnice: 1 × M16, 1 × M20

### Montaż obudowy:

- montaż: naścienny
- uchwyty montażowe: tak

### Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie: 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- miejsce na akumulator: 18 Ah

### Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 300 × 220 × 120 mm
- waga: 1,36 kg

### W zestawie:

- obudowa ABOX-XL1 - 1 szt.
- akcesoria montażowe