Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-xl2-ip56-p-21026.html



# Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-XL2 IP56

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **403,44 zł** |
| Cena netto | **328,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **24749** |
| Kod EAN | **5902143690658** |
| Producent | **ATTE** |

Opis produktu

# Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-XL2 IP56

ABOX-XL2 to **zewnętrzna obudowa instalacyjna IP56 wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV**. Umożliwia ochronę urządzeń, połączeń kablowych oraz montaż akumulatora 18 Ah w jednej obudowie.

## Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Obudowa zewnętrzna**: chroni zamontowane urządzenia i połączenia kablowe przed warunkami występującymi na zewnątrz budynków.

✔ **Stopień ochrony IP56**: obudowa zabezpiecza wnętrze przed pyłem i wodą, dlatego może być stosowana w instalacjach zewnętrznych.

✔ **Tworzywo odporne na UV**: materiał obudowy jest przystosowany do pracy w miejscach narażonych na działanie promieniowania słonecznego.

✔ **Miejsce na akumulator 18 Ah**: wewnętrzna blacha montażowa z wygiętą półką pozwala umieścić w obudowie akumulator 18 Ah.

✔ **Dławnice kablowe**: zamontowane dławnice 5 × M16 oraz 1 × M20 umożliwiają uporządkowane wprowadzenie większej liczby przewodów.

✔ **Blacha montażowa z otworowaniem**: systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala montować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.

✔ **Wygodniejszy serwis**: pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas montażu lub prac serwisowych.

✔ **Miejsce na zapas przewodów**: wewnątrz obudowy można schować nadmiar kabli, co pomaga utrzymać porządek w instalacji.

✔ **Uchwyty montażowe w zestawie**: 4 uchwyty pozwalają zamocować obudowę bez naruszania stopnia ochrony IP56.

✔ **Opcjonalny montaż na słupie**: adapter ADD-PMAXL umożliwia montaż obudowy na słupach lub latarniach.

## Zastosowania:

✔ **Ochrona urządzeń na zewnątrz**: obudowa pozwala zabezpieczyć moduły i połączenia kablowe montowane poza

budynkiem.

✔ **Instalacje z akumulatorem 18 Ah**: wewnętrzna półka na akumulator umożliwia przygotowanie miejsca dla zasilania buforowego w obudowie.

✔ **Zakończenie wielu przewodów**: dławnice 5 × M16 oraz 1 × M20 pozwalają uporządkowanie wprowadzić większą liczbę kabli do wnętrza obudowy.

✔ **Montaż modułów instalacyjnych**: blacha montażowa z otworowaniem w rastrze 10,8 mm pozwala zamocować kompatybilne moduły w wybranym miejscu.

✔ **Instalacje narażone na warunki atmosferyczne**: stopień ochrony IP56 oraz tworzywo odporne na UV pozwalają stosować obudowę w miejscach wystawionych na działanie czynników zewnętrznych.

✔ **Uporządkowanie przewodów**: wnętrze obudowy pozwala schować zapas kabli, co pomaga zachować porządek w instalacji.

✔ **Montaż na ścianie, słupie lub latarni**: uchwyty montażowe pozwalają zamocować obudowę na ścianie, a opcjonalny adapter ADD-PMAXL umożliwia montaż na słupach lub latarniach.

✔ **Instalacje wymagające łatwego serwisu**: pokrywa połączona z obudową żyłką ułatwia dostęp do wnętrza podczas prac montażowych i serwisowych.

## Specyfikacja techniczna:

### Konstrukcja obudowy:

- materiał: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV
- kolor: szary RAL 7035
- zamontowane dławnice: 5 × M16, 1 × M20

### Montaż obudowy:

- montaż: naścienny
- uchwyty montażowe: tak

### Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- systemowe otworowanie: 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- miejsce na akumulator: 18 Ah

### Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +60°C
- wymiary: 300 × 220 × 120 mm
- waga: 1,36 kg

**W zestawie:**

- obudowa ABOX-XL2 - 1 szt.
- akcesoria montażowe

.