

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/odbiornik-elves-st100hr-p-1570.html>

## ODBIORNIK ELMES ST100HR

Cena brutto	<b>120,99 zł</b>
Cena netto	<b>98,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>3253</b>
Kod EAN	<b>5906692715299</b>
Producent	<b>Elmes</b>

### Opis produktu

Odbiornik Elmes ST100HR przeznaczony jest do **zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami**, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego. Zaleca się stosowanie silników z **wyłącznikami krańcowymi** (np. firmy SOMFY). Sterownik ma zaciski do podłączenia sieci 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych oraz sygnału z fotokomórki.

Przy każdej roletcie instalujemy sterownik ST100HR, do którego można podłączyć pojedynczy lub podwójny wyłącznik ścienny typu dzwonekowy. Każdą roletę z osobna **sterujemy zdalnie za pomocą pilota (tylko i wyłącznie produkcji Elmes - brak w zestawie) lub przy pomocy wyłącznika ściennego**. Sterowania wszystkimi roletami lub grupą dokonujemy tylko za pomocą pilota/nadajnika MTX.

### Cechy produktu:

- współpraca z 1 albo 2 przyciskami pilota
- sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową
- automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min)
- automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania
- przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka

### Schemat podłączenia:

### Specyfikacja techniczna:

- odbiornik superheterodynowy 433,92MHz
- obsługa 112 pilotów
- wyjścia przekaźnikowe silnika rolety: 2x NO, max. 16A/250VAC
- wyjście na lampę: max. 5A/250VAC
- wejście na fotokomórkę: typu NC (normalnie zwarta)
- czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s - 4 min (wspólny dla zamykania i otwierania)
- czas PAUZY: 1 s - 4 min
- zasilanie z sieci 230 VAC
- pobór mocy: 2 VA
- wymiary zewnętrzne: 87 x 87 x 39 mm

### W zestawie:

- odbiornik ST100HR - 1 szt;
- instrukcja.