

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/oprawa-schodowa-or-no-draco-led-new-or-os-6164lr6n-6000k-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-p-11269.html>



## OPRAWA SCHODOWA ORNO DRACO LED NEW OR-OS-6164LR6/N 6000K CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

Cena brutto	<b>71,89 zł</b>
Cena netto	<b>58,45 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>15703</b>
Kod EAN	<b>5908254814280</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Oprawa schodowa ORNO OR-OS-6164LR6/N** umożliwia dekoracyjne oświetlenie schodów, ścian, korytarzy, elewacji czy ciągów komunikacyjnych **wewnątrz** pomieszczeń. Z powodzeniem sprawdzi się w każdym stylu wnętrza. Oprawa posiada **wbudowany czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy**, dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie się włączało tylko wtedy, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności. Produkt z czujnikiem PIR **może zarządzać max. 8 oprawami podstawowymi** (tj. np. OR-OS-6164L6/N, brak w zestawie). Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz LED **12V DC** (brak w zestawie). Oprawa przeznaczona jest do montażu w **puszce instalacyjnej ø60 mm** (brak w zestawie).

### Specyfikacja techniczna:

- moc: 1.5W
- źródło światła: zintegrowane źródło światła LED SMD
- strumień świetlny: 30 lm
- temperatura barwowa: 6000K
- współczynnik oddawania barw RA/CRI:  $\geq 80$
- ilość cykli wł./wył.: 10000
- trwałość: 20000h
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- typ czujnika: PIR
- kąt widzenia: 120 st.
- zasięg detekcji: 2-3 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): <0-25lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): 3-45s
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): nie
- min. odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
- możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
- klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III
- kolor: satyna
- materiał: blacha stalowa (obudowa), szkło akrylowe (klosz)
- stopień ochrony: IP20
- miejsce zastosowania: wewnątrz
- rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
- montaż: podtynkowy (puszka instalacyjna ø60 mm - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -30°C ... +45°C
- zasilanie: 12V DC (brak zasilacza w zestawie)
- wymiary: 75 x 75 x 45 mm
- waga netto: 0,425 kg

### W zestawie:

- 
- oprawa z czujnikiem PIR Orno OR-OS-6164LR6/N - 1 szt.