

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/oprawa-schodowa-or-no-traco-led-new-or-os-6165lr3b-3000k-30lm-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-p-11274.html>



OPRAWA SCHODOWA ORNO TRACO LED NEW OR-OS-6165LR3/B 3000K 30lm CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 71,89 zł |
| Cena netto | 58,45 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 15708 |
| Kod EAN | 5908254814310 |
| Producent | Orno |

Opis produktu

Oprawa schodowa ORNO OR-OS-6165LR3/B służy do dekoracyjnego oświetlenia schodów, ścian, korytarzy, elewacji czy ciągów komunikacyjnych **wewnątrz** pomieszczeń. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi sprawdzi się w każdym stylu wnętrza. Oprawę wyposażono we **wbudowany czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy**, dzięki którym (w zależności od ustawień) oświetlenie schodowe będzie się włączało tylko wtedy, gdy wykryje ruch lub przy świetle o odpowiednio niskiej intensywności. Produkt z czujnikiem PIR **może zarządzać max. 8 oprawami podstawowymi** (tj. np. OR-OS-6165L3/B, brak w zestawie). Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz LED **12V DC** (brak w zestawie). Oprawa przeznaczona jest do montażu w **puszce instalacyjnej ø60 mm** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- moc: 1.5W
- źródło światła: zintegrowane źródło światła LED SMD
- strumień świetlny: 30 lm
- temperatura barwowa: 3000K
- współczynnik oddawania barw RA/CRI: ≥ 80
- ilość cykli wł./wył.: 10000
- trwałość: 20000h
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- typ czujnika: PIR
- kąt widzenia: 120 st.
- zasięg detekcji: 2-3 m
- zakres regulacji natężenia światła (LUX): $< 0-25$ lux
- zakres regulacji czasu świecenia (TIME): 3-45s
- regulacja zasięgu detekcji (SENS): nie
- min. odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
- możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
- kolor: czarny
- materiał: blacha stalowa (obudowa), szkło akrylowe (klosz)
- stopień ochrony: IP20
- miejsce zastosowania: wewnątrz
- rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
- montaż: podtynkowy (puszka instalacyjna ø60 mm - brak w zestawie)
- temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} \dots +45^{\circ}\text{C}$
- zasilanie: 12V DC (brak zasilacza w zestawie)
- wymiary: 75 x 75 x 45 mm
- waga netto: 0,425 kg

W zestawie:

-
- oprawa z czujnikiem PIR i zmierzchu Orno OR-OS-6165LR3/B - 1 szt.