

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-2-abonentowy-vidos-s562a-3-6mm-600-tvl-12-15vdc-p-6380.html>



PANEL BRAMOWY 2-ABONENTOWY VIDOS S562A 3,6mm 600 TVL 12-15VDC

Cena brutto	1 105,99 zł
Cena netto	899,18 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11571
Producent	VIDOS

Opis produktu

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S562A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, do programowania którego służy pilot PL12 (brak w zestawie). Umożliwia on otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 1000 kart**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D561B; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **dwuabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu:

- dwuabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- wbudowany czytnik RFID (zaprogramowanie do 1000 kart)
- do programowania czytnika służy pilot PL12 (brak w zestawie)
- podświetlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- klasa szczelności - IP65
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D561B; brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D651B; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 120 x 250 x 51 mm
- wymiary puszeki: 110 x 240 x 46 mm

W zestawie:

-
- stacja bramowa Vidos S562A - 1 szt;
 - karta MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart;
 - instrukcja.