

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s1104a-600tvl-24vdc-p-6398.html>

## PANEL BRAMOWY VIDOS S1104A 600TVL 24VDC

Cena brutto	<b>676,50 zł</b>
Cena netto	<b>550,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11589</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S1104A** posiada **kolorową kamerę z szerokokątnym obiektywem fisheye** o kącie widzenia 105 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Maksymalnie można zaprogramować do 320 użytkowników, a ich dodawanie i usuwanie odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER (w zestawie)

Panel posiada możliwość sterowania **2 przekaźnikami** (drugi przekaźnik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych (monitory/unifony) wynosi **4**.

Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych 4-abonentowych**.

#### Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami VIDOS DUO.

#### Cechy produktu:

- 4-abonentowa stacja bramowa
- kamera 600TVL
- kąt widzenia obiektywu 105°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlany szyld informacyjny z regulacją jasności
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4
- obsługa funkcji adresowanego interkomu między monitorami
- wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- montaż natynkowy

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS, fisheye
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - 105°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- pojemność czytnika RFID: max. 320 kart/breloków
- max. obciążenie styków przekaźnika: 3A
- montaż natynkowy
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem B5

- 
- temperatura pracy: -20 C ~ +55 C
  - okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
  - klasa szczelności: IP54
  - zasilanie: 24VDC
  - zasilanie elektrozaczeptu: 12V DC max.300mA
  - pobór mocy: 0,8W czuwanie / 3W praca
  - wymiary: 176 x 90 x 27mm

**W zestawie:**

- stacja bramowa Vidos S1104A - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- instrukcja.