

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s21dah-13mpx-19mm-12-145vdc-p-8884.html>



PANEL BRAMOWY VIDOS S21DAH 1.3MPX 1.9mm 12-14.5VDC

Cena brutto	1 045,00 zł
Cena netto	849,59 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13985
Producent	VIDOS

Opis produktu

Produkt archiwalny

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S21DAH posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 130 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **1.9 mm**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Panel posiada funkcję **zabezpieczającą przed nieautoryzowanym użyciem** (10-krotne użycie niewłaściwego kodu lub zbliżanie niewłaściwej karty wprowadza stację w tryb bezpieczny i blokuje możliwość korzystania z terminala).

System automatycznie włączy wewnętrzny alarm akustyczny uruchomi podgląd na monitorze i rozpocznie nagrywanie lub zarejestruje zdjęcie - jeżeli monitor posiada taką funkcję.

Stacja obsługuje **rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne**. Urządzenie znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje wyłącznie z monitorami wyposażonymi w ekrany HD - M901SH i M903SH.

Cechy produktu:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 1.3 MPX
- kąt widzenia obiektywu ok. 130°
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max. 200 kodów
- wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max. 200 tagów
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- programowanie: z poziomu klawiatury

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 1.3 MPX
- kąt widzenia kamery - ok. 130°
- obiektyw: 1.9 mm
- podświetlenie: diody LED IR (6 diod)
- obudowa: szrotkowana stal szlachetna
- temperatura pracy: -25°C ~ +55°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-14.5VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0.95W (praca)

-
- wymiary: 120 x 250 x 35 mm
 - wymiary puszki: 112 x 237 x 39 mm

W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S21DAH - 1 szt;
- instrukcja.