Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:33

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s561d-3-6mm-600-tvl-12-15vdc-p-6376.html



PANEL BRAMOWY VIDOS S561D 3,6mm 600 TVL 12-15VDC

Cena brutto	**984,00 zł**
Cena netto	**800,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11567**
Producent	**VIDOS**

Opis produktu

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S561D posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie.**
Panel posiada wbudowany **zamek szyfrowy,** która umożliwia **otwieranie furtki za pomocą kodu PIN oraz ustawianie czasu otwarcia zamka.** Atutem modelu jest także możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.
Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D561B; brak w zestawie).
Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych.**

Uwaga!
Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- wbudowany zamek szyfrowy (otwieranie furtki za pomocą kodu PIN i ustawianie czasu otwarcia zamka)
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp
- podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wyjście na timer
- klasa szczelności – IP65
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D561B; brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 120 x 250 x 51 mm
- wymiary puszki: 110 x 240 x 46 mm

W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S561D - 1 szt;
- instrukcja.