

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s561d-b-3-6mm-600-tvl-12-15vdc-p-6384.html>



## PANEL BRAMOWY VIDOS S561D-B 3,6mm 600 TVL 12-15VDC

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 045,50 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>850,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>11574</b>              |
| Producent        | <b>VIDOS</b>              |

### Opis produktu

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S561D-B** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Panel posiada wbudowany **zamek szyfrowy**, która umożliwia **otwieranie furtki za pomocą kodu PIN oraz ustawianie czasu otwarcia zamka**. Atutem modelu jest także możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D561B; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

#### Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### Cechy produktu:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- wbudowany zamek szyfrowy (otwieranie furtki za pomocą kodu PIN i ustawianie czasu otwarcia zamka)
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp
- podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wyjście na timer
- klasa szczelności – IP65
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D561B; brak w zestawie)

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- kolor: czarny
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D651B; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 120 x 250 x 51 mm
- wymiary puszek: 110 x 240 x 46 mm

#### W zestawie:

- 
- stacja bramowa Vidos S561D-B - 1 szt;
  - instrukcja;
  - paragon lub faktura VAT.