

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s601a-3-6mm-600-tvl-12-15vdc-p-6396.html>



PANEL BRAMOWY VIDOS S601A 3,6mm 600 TVL 12-15VDC

Cena brutto	1 142,99 zł
Cena netto	929,26 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11586
Producent	VIDOS

Opis produktu

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S601A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **3 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Wbudowany czytnik RFID obsługuje **2 niezależne strefy wejściowe** (np. furtka+brama automatyczna), dla których można zaprogramować łącznie **do 1010 kart użytkowników**. Dzięki niewielkim wymiarom możliwy jest montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki). Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- wbudowany dwustrefowy czytnik RFID Unique 125 kHz (pamięć do 1010 kart: 1000 - strefa I, 10 - strefa II)
- podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
- obsługa rygla rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie
- podświetlenie: 3 diody LED IR
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 195 x 38 mm
- wymiary puszk: 96 x 190 x 50 mm

W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S601A - 1 szt;

-
- instrukcja.