

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s601d-36mm-600tvl-12-15vdc-p-6531.html>



PANEL BRAMOWY VIDOS S601D 3.6mm 600TVL 12-15VDC

Cena brutto	996,30 zł
Cena netto	810,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11719
Producent	VIDOS

Opis produktu

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S601D posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR** (na bokach obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie.**

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, które pozwalają na instalację w miejscach, gdzie mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń (np. wąski słupek). Urządzenie ma możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp. Nowością jest obsługa 2 stref - wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie 2 niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna).

Panel przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie). Posiada wandaloodporny panel przedni ze stali szlachetnej, który podnosi jego wytrzymałość i chroni przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych.**

Uwaga!

Współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw 3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- sterowanie elektrozapem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- wbudowany dwustrefowy zamek szyfrowy (programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wyjście na timer określający czasowy dostęp
- funkcja dzwonka (zamiast II strefy)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozapem, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 195 x 38 mm
- wymiary puszek: 96 x 190 x 50 mm

W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S601D - 1 szt;
- instrukcja.

