

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-wideodomofonowy-pavonis-virone-vdp-67kv-rfid-fullhd-p-14485.html>



PANEL WIDEODOMOFONOWY Pavonis VIRONE VDP-67KV RFID FullHD

Cena brutto	255,49 zł
Cena netto	207,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18842
Kod EAN	5908254829758
Producent	VIRONE

Opis produktu

Panel wideodomofonowy Pavonis VIRONE VDP-67KV umożliwia rozbudowę zestawu wideodomofonowego **VDP-67**. Posiada **kamerę FullHD 1080P o szerokim kącie widzenia** i z doświetleniem diodami IR, które umożliwiają **widzenie w nocy**. Urządzenie wyposażono w **czytnik zbliżeniowy RFID**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Produkt jest chroniony przez daszek. Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego**.

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD i z szerokim kątem widzenia
- wbudowany czytnik RFID 125kHz: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczełu)
- podświetlany przycisk wywołania
- detekcja ruchu i rejestr zdarzeń - urządzenie automatycznie nagrywa wideo po wykryciu ruchu w polu detekcji czujnika. Gdy ktoś zbliży się do panelu zewnętrznego monitor zacznie nagrywać osobę znajdującą się przed nią bez względu na to czy ktoś wywoła rozmowę. Po wykryciu ruchu urządzenie wysyła powiadomienie poprzez aplikację na telefon komórkowy.
- doświetlenie diodami IR - widzenie nocne
- dyskretny monitoring otoczenia
- regulacja głośności mikrofonu i głośnika
- odporność na skrajne warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP55)
- montaż natynkowy
- zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozaczełu z monitora (wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozaczełu)



Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Doświetlenie kamery diodami IR
3. Obiektyw kamery
4. Głośnik
5. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125kHz
6. Przycisk wywołania
7. Mikrofon

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 1/2.7" CMOS 1080P Full HD
- kąt widzenia: 54 st. (pion), 112 st. (poziom)
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg widzenia do 1m)
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID: 125kHz, max. 24 użytkowników
- liczba przycisków: 1

-
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
 - stopień ochrony: IP55
 - temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
 - sterowanie elektrozaczepem: 12VDC, max. 500 mA (brak w zestawie)
 - zasilanie: z monitora
 - pobór prądu: <6W (czuwanie), <10W (praca)
 - wymiary z daszkiem ochronnym: 87 x 168 x 40 mm
 - wymiary bez daszka ochronnego: 79 x 159 x 30 mm
 - waga netto: 0,212 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-67KV - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) - 7 szt;
- instrukcja obsługi.