

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-cyfrowy-proel-kdc3905-czarny-2-zylowy-p-18324.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY CYFROWY PROEL KDC3905 CZARNY 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	1 299,99 zł
Cena netto	1 056,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22592
Kod EAN	5906692716326
Producent	PROEL

Opis produktu

Proel KDC3905 to rozbudowany **panel wejściowy (klawiatura) z wbudowaną centralą domofonową**, który łączy prostą instalację z dużą funkcjonalnością. Zapewnia pełną obsługę linii aparatów, wygodne sterowanie dostępem oraz nowoczesny interfejs użytkownika.

Interfejs i obsługa

- podświetlana klawiatura z regulacją jasności i oznaczeniami alfabetu Braille'a
- tensometryczne przyciski o wysokiej trwałości
- czytnik RFID umieszczony pod klawiaturą
- możliwość zaprogramowania dowolnych funkcji pod identyfikatory
- obsługa kilkuset identyfikatorów w pamięci wewnętrznej (wbudowanej), możliwość rozszerzenia do kilku tysięcy dzięki karcie microSD (max. 2Gb, brak w zestawie)
- brak ograniczeń liczby identyfikatorów przypisanych do lokalu

Wyświetlacz i funkcje dodatkowe

- graficzny wyświetlacz LCD z cyfrową listą lokatorów
- płynna praca w niskich temperaturach dzięki podgrzewaniu wyświetlacza (do -30°C)
- możliwość wyświetlania aktualnego czasu na wyświetlaczu LCD
- prezentacja dowolnych treści na wyświetlaczu (np. kontaktu do administracji czy konserwatora, instrukcji użytkownika)
- kalibrowany moduł RTCC (moduł zegara czasu rzeczywistego) umożliwiający ustalanie harmonogramów czy rejestrację zdarzeń ze stemplem czasowym

Instalacja i sterowanie

- proste podłączenie: jedynie 6 przewodów, 2 przewody linii aparatów, zasilanie i rygiel
- pełna kompatybilność z każdym rodzajem elektrozaczepów (zwykłe, rewersyjne..) i zwór elektromagnetycznych
- bezpośrednie sterowanie rygłem z klawiatury
- dodatkowe wyjście sterujące do bramy, oświetlenia i innych urządzeń

Konstrukcja i programowanie

-
- obudowa z tłoczonego, barwionego aluminium
 - piaskowane wykończenie dla lepszej estetyki
 - bardzo smukła konstrukcja o grubości 11 mm, idealna do montażu natynkowego
 - port USB do aktualizacji oprogramowania
 - możliwość ładowania przygotowanych parametrów pracy z komputera poprzez dedykowane oprogramowanie PROEL (program ResidentsList do pobrania ze strony producenta)

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: monochromatyczny, 128 x 64
- typ: cyfrowa
- obsługa karty pamięci microSD (do 2Gb, nie SDHC, brak w zestawie)
- kolor: czarny, piaskowany
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- napięcie zasilania: 14-24V DC
- prąd zasilania (bez rygla): 150 mA (do 0,5A poniżej 5°C)
- prąd zasilania max.: 1A
- max. prąd rygla: 0,5A
- max. obciążenie OC: 50 mA
- wymiary: 220 x 135 x 11 mm
- mocowanie: 150 x 108 mm
- waga: 0,65 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Proel KDC3905 (czarny) – 1 szt;
- instrukcja.