

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan1300b-s-2-2mm-12vdc-poe-p-5762.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN1300B-S 2,2mm 12VDC PoE

Cena brutto	873,40 zł
Cena netto	710,08 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11201
Kod EAN	5904890703766
Producent	BCS

Opis produktu

Panel zewnętrzny IP BCS-PAN1300B-S posiada kamerę kolorową z obiektywem **2.2 mm** oraz **wbudowany przekaźnik (NC, NO, COM)**, który umożliwia podłączenie elektrozaczeptu, zwory elektromagnetycznej i integrację z innymi systemami (np. kontroli dostępu). Atut stanowi również wbudowany **czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz** oraz **możliwość działania bez monitora**.

Panel jest kompatybilny z dowolnym monitorem BCS IP w wersji SIP. Można go zamontować **natynkowo** (podstawa montażowa w zestawie).

Cechy produktu:

- protokół TCP/IP
- obiektyw 2.2mm
- kąt widzenia kamery: 125° (poziomo), 105° (pionowo)
- oświetlacz nocny
- obsługiwana rozdzielczość: 720p
- kodowanie wideo: H.264
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- mechaniczny przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- obsługa licznych komunikatów głosowych
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- usługa WEB Service umożliwiająca zdalne zarządzanie panelem i zdalną konfigurację parametrów pracy
- możliwość zdalnej obsługi panelu z poziomu aplikacji mobilnej
- możliwość współpracy z rejestratorami serii BCS Line i BCS POINT
- wbudowany przekaźnik (NO, NC)
- wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)
- wsparcie wszystkich modeli wideomonitorów IP z oferty BCS przez SIP
- wyjście przekaźnikowe typu NO / NC
- interfejs RS-485, do realizacji łączności z modułem BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
- brak konieczności stosowania dedykowanego switcha BCS-SP06 (brak w zestawie) - do podłączenia monitora do systemu
- klasa szczelności: IP65
- montaż natynkowy (w komplecie podstawa montażowa)
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącze ze stałym adresem IP)
- możliwość bezpośredniej współpracy z aplikacją mobilną, bez konieczności instalacji monitora
- styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- wsparcie standardu PoE 802.3af

Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik kamery: 1/4" CMOS
 - rozdzielczość: 720p
 - kąt widzenia: około 125° poziomo, 105° pionowo
 - obiektyw: 2.2 mm (brak regulacji)
 - wywołanie: mechaniczny przycisk wywołania z podświetleniem
 - otwarcie wejścia: wbudowany przekaźnik (No, Nc, Com)
 - ochrona przeciwsabotażowa: wbudowany styk sabotażowy
 - czytnik zbliżeniowy: wbudowany czytnik Mifare 13.56 MHz
 - kodowanie wideo: H.264
 - protokół: TCP/IP
 - wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
 - aplikacja mobilna: odbieranie połączeń audio-wideo z panelu oraz możliwość niezależnego otwierania furtki oraz bramy za pomocą aplikacji mobilnej
 - klasa szczelności: IP65
 - materiał obudowy: tworzywo sztuczne
 - montaż: natynkowy (podstawa w zestawie)
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
 - pobór mocy: max. 5W
 - wymiary: 135 x 70,4 x 34,4 mm
 - waga: 0,326 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny BCS-PAN1300B-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe.