

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan1300b-s-2-2mm-12vdc-poe-p-5762.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN1300B-S 2,2mm 12VDC PoE

Cena brutto	<b>873,40 zł</b>
Cena netto	<b>710,08 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11201</b>
Kod EAN	<b>5904890703766</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny IP BCS-PAN1300B-S** posiada kamerę kolorową z obiektywem **2.2 mm** oraz **wbudowany przekaźnik (NC, NO, COM)**, który umożliwia podłączenie elektrozaczeptu, zwory elektromagnetycznej i integrację z innymi systemami (np. kontroli dostępu). Atut stanowi również wbudowany **czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz** oraz **możliwość działania bez monitora**.

Panel jest kompatybilny z dowolnym monitorem BCS IP w wersji SIP. Można go zamontować **natynkowo** (podstawa montażowa w zestawie).

### Cechy produktu:

- protokół TCP/IP
- obiektyw 2.2mm
- kąt widzenia kamery: 125° (poziomo), 105° (pionowo)
- oświetlacz nocny
- obsługiwana rozdzielczość: 720p
- kodowanie wideo: H.264
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- mechaniczny przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- obsługa licznych komunikatów głosowych
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- usługa WEB Service umożliwiająca zdalne zarządzanie panelem i zdalną konfigurację parametrów pracy
- możliwość zdalnej obsługi panelu z poziomu aplikacji mobilnej
- możliwość współpracy z rejestratorami serii BCS Line i BCS POINT
- wbudowany przekaźnik (NO, NC)
- wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)
- wsparcie wszystkich modeli wideomonitorów IP z oferty BCS przez SIP
- wyjście przekaźnikowe typu NO / NC
- interfejs RS-485, do realizacji łączności z modułem BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
- brak konieczności stosowania dedykowanego switcha BCS-SP06 (brak w zestawie) - do podłączenia monitora do systemu
- klasa szczelności: IP65
- montaż natynkowy (w komplecie podstawa montażowa)
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącze ze stałym adresem IP)
- możliwość bezpośredniej współpracy z aplikacją mobilną, bez konieczności instalacji monitora
- styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- wsparcie standardu PoE 802.3af

### Specyfikacja techniczna:

- 
- przetwornik kamery: 1/4" CMOS
  - rozdzielczość: 720p
  - kąt widzenia: około 125° poziomo, 105° pionowo
  - obiektyw: 2.2 mm (brak regulacji)
  - wywołanie: mechaniczny przycisk wywołania z podświetleniem
  - otwarcie wejścia: wbudowany przekaźnik (No, Nc, Com)
  - ochrona przeciwsabotażowa: wbudowany styk sabotażowy
  - czytnik zbliżeniowy: wbudowany czytnik Mifare 13.56 MHz
  - kodowanie wideo: H.264
  - protokół: TCP/IP
  - wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
  - aplikacja mobilna: odbieranie połączeń audio-wideo z panelu oraz możliwość niezależnego otwierania furtki oraz bramy za pomocą aplikacji mobilnej
  - klasa szczelności: IP65
  - materiał obudowy: tworzywo sztuczne
  - montaż: natynkowy (podstawa w zestawie)
  - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
  - zasilanie: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
  - pobór mocy: max. 5W
  - wymiary: 135 x 70,4 x 34,4 mm
  - waga: 0,326 kg

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny BCS-PAN1300B-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe.