

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan1401g-s-19mm-mifare-13-56mhz-12vdc-poe-p-8229.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN1401G-S 1.9mm Mifare 13,56MHz 12VDC / PoE

Cena brutto	1 261,99 zł
Cena netto	1 026,01 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13339
Kod EAN	5904890703773
Producent	BCS

Opis produktu

Panel zewnętrzny 1-abonentowy IP BCS-PAN1401G-S posiada kamerę kolorową z obiektywem szerokokątnym **1.9 mm** i rozdzielczością **720p**. Atutem jest **wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz**, a także wizytownik z podświetlaniem LED, załączany zmierzcho.

Panel jest kompatybilny z wideomonitorami BCS IP w wersji SIP.

Obraz z kamer nagrywany może być przez rejestratory **BCS LINE i Point**. Podgląd możliwy jest też z poziomu Web Service. Do obsługi urządzenia przydatna jest także bezpłatna aplikacja **BCS Viewer Lite** (iOS, Android), która umożliwia:

- odbieranie połączeń,
- podgląd obrazu z kamery,
- otwarcie drzwi oraz bramy,
- wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łączyć ze stałym adresem IP).

Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**. Wandalooodporna i wandaloodporna obudowa chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- protokół TCP/IP
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- oświetlacz nocny ICR
- 1 mechaniczny przycisk wywołania
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
- wizytownik z podświetlaniem LED (włącznik zmierzchowy) i regulacją czułości
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- obsługa licznych komunikatów głosowych
- obsługa funkcji nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite (iOS, Android) - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łączyć ze stałym adresem IP)
- interfejs RS-485, do realizacji łączności z modulem BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
- podłączenie zasilania, przełącznika, przycisku wyjścia oraz portu RS485 za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
- styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- usługa WEB Service umożliwiająca zdalne zarządzanie panelem i zdalną konfigurację parametrów pracy

-
- możliwość zdalnej obsługi panelu z poziomu aplikacji mobilnej
 - możliwość współpracy z rejestratorami serii BCS Line i BCS POINT
 - interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)
 - wyjście przekaźnikowe typu NO / NC
 - stopień ochrony: IP65, IK08
 - obudowa: stop aluminium w kolorze grafitowym
 - montaż natynkowy
 - wsparcie standardu PoE 802.3af

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik 1/2.8" CMOS
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- wywołanie: 1 mechaniczny przycisk
- zarządzanie: wbudowany Web Service
- otwarcie wejścia: wbudowany przekaźnik (NO/NC)
- ochrona przeciwsabotażowa: wbudowany styk sabotażowy
- podłączenie sieci: Ethernet auto 10/100 Mbps
- protokół: TCP/IP
- materiał: stop aluminium
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK08
- montaż: natynkowy
- zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af
- wymiary: 182 x 30 x 101 mm
- waga: 0,8kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny BCS-PAN1401G-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.