

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan1401g-s-19mm-mifare-13-56mhz-12vdc-poe-p-8229.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN1401G-S 1.9mm Mifare 13,56MHz 12VDC / PoE

Cena brutto	<b>1 261,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 026,01 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13339</b>
Kod EAN	<b>5904890703773</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny 1-abonentowy IP BCS-PAN1401G-S** posiada kamerę kolorową z obiektywem szerokokątnym **1.9 mm** i rozdzielczością **720p**. Atutem jest **wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz**, a także wizytownik z podświetlaniem LED, załączany zmierzchowo.

Panel jest kompatybilny z wideomonitorami BCS IP w wersji SIP.

Obraz z kamery nagrywany może być przez rejestratory **BCS LINE i Point**. Podgląd możliwy jest też z poziomu Web Service. Do obsługi urządzenia przydatna jest także bezpłatna aplikacja **BCS Viewer Lite** (iOS, Android), która umożliwia:

- odbieranie połączeń,
- podgląd obrazu z kamery,
- otwarcie drzwi oraz bramy,
- wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łączyć ze stałym adresem IP).

Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**. Wandalooodporna i wandaloodporna obudowa chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

### Cechy produktu:

- protokół TCP/IP
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- oświetlacz nocny ICR
- 1 mechaniczny przycisk wywołania
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
- wizytownik z podświetlaniem LED (włącznik zmierzchowy) i regulacją czułości
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- obsługa licznych komunikatów głosowych
- obsługa funkcji nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite (iOS, Android) - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łączyć ze stałym adresem IP)
- interfejs RS-485, do realizacji łączności z modulem BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
- podłączenie zasilania, przełącznika, przycisku wyjścia oraz portu RS485 za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
- styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- usługa WEB Service umożliwiająca zdalne zarządzanie panelem i zdalną konfigurację parametrów pracy

- 
- możliwość zdalnej obsługi panelu z poziomu aplikacji mobilnej
  - możliwość współpracy z rejestratorami serii BCS Line i BCS POINT
  - interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)
  - wyjście przekaźnikowe typu NO / NC
  - stopień ochrony: IP65, IK08
  - obudowa: stop aluminium w kolorze grafitowym
  - montaż natynkowy
  - wsparcie standardu PoE 802.3af

#### **Specyfikacja techniczna:**

- przetwornik 1/2.8" CMOS
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- wywołanie: 1 mechaniczny przycisk
- zarządzanie: wbudowany Web Service
- otwarcie wejścia: wbudowany przekaźnik (NO/NC)
- ochrona przeciwsabotażowa: wbudowany styk sabotażowy
- podłączenie sieci: Ethernet auto 10/100 Mbps
- protokół: TCP/IP
- materiał: stop aluminium
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK08
- montaż: natynkowy
- zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af
- wymiary: 182 x 30 x 101 mm
- waga: 0,8kg

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny BCS-PAN1401G-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.