

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan2401g-s-19mm-12vdc-poe-p-7544.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN2401G-S 1.9mm 12VDC / PoE

Cena brutto	1 352,75 zł
Cena netto	1 099,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12669
Kod EAN	5904890703780
Producent	BCS

Opis produktu

Panel zewnętrzny IP BCS-PAN2401G-S posiada kamerę kolorową z obiektywem stałogniskowym **1.9 mm** i rozdzielczością **720p**. Atutem jest **czytnik kart Mifare 13.56**, a także wizytownik z podświetlaniem LED. Obraz z kamer nagrywany może być przez rejestratory **BCS LINE i Point**. Podgląd możliwy jest też z poziomu Web Service. Do obsługi urządzenia przydatna jest także bezpłatna aplikacja **BCS Viewer Lite** (iOS, Android), która umożliwia:

- odbieranie połączeń,
- podgląd obrazu z kamery,
- otwarcie drzwi oraz bramy,
- wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łączyć ze stałym adresem IP).

Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**. Wodoodporna obudowa chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite (iOS, Android)
- podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service
- 2 mechaniczne przyciski wywołania
- wizytownik z podświetlaniem LED
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)
- wbudowany przekaźnik (NO, NC)
- współpraca z rejestratorami serii BCS Line
- wyjście RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (brak w zestawie), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
- stopień ochrony: IP65, IK08
- obudowa: stop aluminium w kolorze grafitowym
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- kamera: przetwornik 1/2.8" CMOS

-
- rozdzielczość: 720p
 - obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
 - kąt widzenia: 140° (poziomo)
 - kompresja wideo: H.264
 - ilość przycisków wywołania: 2
 - wbudowany Web Service
 - wbudowany przekaźnik (C/NO/NC)
 - wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
 - interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)
 - wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2 (brak w zestawie)
 - protokół: TCP/IP
 - podłączenie sieci: LAN
 - materiał: stop aluminium
 - kolor: grafitowy
 - temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
 - stopień ochrony: IP65 / IK08
 - montaż: natynkowy
 - zasilanie: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
 - pobór prądu: max. 7W
 - wymiary: 182 x 30 x 101 mm
 - waga: 660g

W zestawie:

- panel zewnętrzny BCS-PAN2401G-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.