

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan4401g-s-19mm-12vdc-poe-p-8228.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN4401G-S 1.9mm 12VDC / PoE

Cena brutto	<b>1 475,65 zł</b>
Cena netto	<b>1 199,72 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13338</b>
Kod EAN	<b>5904890703797</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny 4-abonentowy IP BCS-PAN4401G-S** posiada kamerę kolorową z obiektywem szerokokątnym **1.9 mm** i rozdzielczością **720p**. Atutem jest **wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz**, a także wizytownik z podświetlaniem LED.

Panel jest kompatybilny z wideomonitorami z serii BCS-MON7300B/W. W przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja oprogramowania.

Obraz z kamery nagrywany może być przez rejestratory **BCS LINE i Point**. Podgląd możliwy jest też z poziomu Web Service. Do obsługi urządzenia przydatna jest także bezpłatna aplikacja **BCS Viewer Lite** (iOS, Android), która umożliwia:

- odbieranie połączeń,
- podgląd obrazu z kamery,
- otwarcie drzwi oraz bramy,
- wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącznie ze stałym adresem IP).

Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**. Wandalooodporna i wandaloodporna obudowa chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- oświetlacz ICR
- kompresja wideo: H.264
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- komunikacja z monitorem przy pomocy protokołu TCP/IP w wersji SIP
- współpraca z rejestratorami serii BCS Line i BCS POINT
- zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite (iOS, Android)
- podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service
- możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- 4 mechaniczne przyciski wywołania
- wizytownik z podświetlaniem LED i regulacją czułości
- automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę - inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- obsługa funkcji nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- Fast Ethernet 10/100Mbps
- wbudowane wyjście przekaźnikowe typu NO/NC
- styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy

- 
- interfejs RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (brak w zestawie), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
  - podłączenie zasilania, przekaźnika, przycisku wyjścia oraz portu RS za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
  - stopień ochrony: IP65, IK08
  - obudowa: stop aluminium w kolorze grafitowym
  - montaż natynkowy

### Specyfikacja techniczna:

- ilość przycisków wywołania: 4
- rodzaj systemu: IP
- kamera: przetwornik 1/2.8" CMOS
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 1.9 mm
- kąt widzenia: 140° (poziomo)
- kompresja wideo: H.264
- wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
- wyjście przekaźnikowe: NO/NC/COM
- wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2 (brak w zestawie): tak
- Fast Ethernet 10/100Mbps
- protokół: TCP/IP
- podłączenie sieci: LAN
- kolor: grafitowy
- materiał: stop aluminium
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP65 / IK08
- zasilanie: 12 VDC / PoE (802.3at/af/passive)
- pobór prądu: max. 7W
- wymiary: 182 x 30 x 101 mm
- waga: 660g

### W zestawie:

- panel zewnętrzny BCS-PAN4401G-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.