

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-or-no-xiran-or-vid-ma-1079kv-rfid-fullhd-2-zylowy-ip65-p-18657.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY ORNO XIRAN OR-VID-MA-1079KV RFID FullHD 2-ZYŁOWY IP65

Cena brutto	444,55 zł
Cena netto	361,42 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22908
Kod EAN	5908254843860
Producent	Orno

Opis produktu

Panel zewnętrzny Orno OR-VID-MA-1079KV umożliwia rozbudowę zestawu Orno **XIRAN (OR-VID-MA-1079/B)**.

Zapewnia on możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwacji na żywo dzięki **kamerze Full HD o szerokim kącie widzenia. Funkcja widzenia w nocy** dzięki oświetleniu podczerwieni zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku. Wbudowany **czytnik RFID Unique 125kHz** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID.




Legenda:

1. Podświetlenie nocne IR LED
2. Obiektyw kamery Full HD
3. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania/ wskaźnik stanu (niebieski: praca normalna, czerwony: otwieranie)
6. Mikrofon
7. Czujnik zmierzchu

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- kamera Full HD o szerokim kącie widzenia
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- instalacja 2-żyłowa
- sterowanie elektrozapczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 108° (poziomy), 54° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonek: 1
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- max. moc nadawania: <10mW ERP
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <3W (praca)
- wymiary: 67 x 159 x 31 mm
- waga netto: 0,245kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1079KV - 1 szt;
- skrócona instrukcja.