

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-vibell-or-vid-ex-1061kv-p-9667.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY Z SZYFRATOREM VIBELL OR-VID-EX-1061KV

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 492,80 zł |
| Cena netto | 400,65 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 3103 |
| Kod EAN | 5900378655886 |
| Producent | VIBELL |

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VIBELL OR-VID-EX-1061KV przeznaczony jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych **VIBELL**. Posiada **szerokokątną** kolorową kamerę oraz **podświetlane miejsce na nazwisko**. Dzięki jasnym diodom LED można też uzyskać dobry pogląd w **zupełnej ciemności**. Atutem jest także **szyfrator i czytnik RFID** umożliwiający dostęp za pomocą transponderów zbliżeniowych (breloków i kart).

Kaseta - po połączeniu z monitorem VIBELL - umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy kamerą, a panelem wewnętrznym, aktywowanie **funkcji sterowania bramą** oraz otwieranie elektrozaczełu zasilanego bezpośrednio z kasety. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi.



Legenda:

-
1. Mikrofon
 2. Obiektyw kamery
 3. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
 4. Doświetlenie kamery
 5. Głośnik
 6. Klawiatura numeryczna
 7. Przycisk zmiany hasła
 8. Miejsce na nazwisko
 9. Przycisk potwierdzający
 10. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

- typ kamery: tradycyjny obiektyw
- rozdzielczość: 700TVL
- kamera: CVBS / 720p / 1080P
- kąt widzenia: 90° (pion) / 110° (poziom)
- oświetlenie min.: 0.1lux (0.5M)
- oświetlenie nocne: białe diody LED
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- zasięg czytnika: <20 mm
- max. ilość kart użytkowników: 150
- szyfrator: tak
- zasilanie elektrozaczepek: wymagany dodatkowy zasilacz (w zestawie)
- montaż: natynkowy
- rodzaj połączenia: 4 przewody + 2
- sygnał audio: 300mVp-p 300Ohm
- sygnał wideo: 1Vp-p 75 Ohm
- temperatura pracy: -25 st. C ...+60 st. C
- temperatura magazynowania: -30 st. C ...+60 st. C
- stopień ochrony: IP66
- napięcie zasilania: 12-15V (z monitora)
- pobór prądu: 3W
- zasilanie szyfratora, elektrozaczepek: 12V DC / 1.5A
- wymiary: 55 x 152 x 22 mm
- waga netto: 0.226 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIBELL OR-VID-EX-1061KV - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 14,5V 800mA - 1 szt;
- instrukcja skrócona.