

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-1-kanalowy-satel-t-1-p-238.html>



## PILOT 1-KANAŁOWY SATEL T-1

Cena brutto	<b>36,94 zł</b>
Cena netto	<b>30,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00370</b>
Kod EAN	<b>5905033334885</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**1-kanalowy pilot Satel T-1** służy do współpracy ze sterownikami radiowymi SATEL pracującymi na częstotliwości **433 MHz**. Dzięki zastosowaniu rezonatora ceramicznego z fałą powierzchniową urządzenie charakteryzuje się niezawodnością działania i odpornością na zakłócenia. Transmisja danych między nadajnikiem a odbiornikiem realizowana jest przy użyciu kodu dynamicznie zmiennego **KEELOQ**. Zapewnia to wysoki stopień bezpieczeństwa uniemożliwiając skopiowanie sygnału pilota i użycie przez osoby nieuprawnione.

**Przycisk sterujący** umieszczony został w specjalnym wgłębieniu, co zapobiega przypadkowemu wciśnięciu. Pilot posiada wytrzymałą obudowę, chroniącą przed wpływem złych warunków środowiskowych.

### Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów: 1
- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla RK-1K / RK-2K / RK-4K: 350 m
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla RK-4K SMA (z anteną zewnętrzną): 500 m
- dynamicznie zmienny kod KEELOQ® (zapewnia odporność na przypadkowe sygnały sterujące i bezpieczeństwo użytkownika)
- stabilizacja częstotliwości rezonatorem ceramicznym z fałą powierzchniową
- odporność na zmiany warunków środowiskowych
- temperatura pracy: -20°C...+55°C
- zasilanie: bateria 23A 12 V (w zestawie)
- wymiary: 35 x 70 x 15 mm
- waga: 28g

### W zestawie:

- pilot Satel T-1 - 1 szt.
- bateria A23 12V - 1 szt.

\* Instrukcja programowania pilota znajduje się w odbiorniku / centrali, którą aktualnie Państwo posiadają.