

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-2-kanalowy-satel-t-2-p-79.html>

PILOT 2-KANAŁOWY SATEL T-2

Cena brutto	40,73 zł
Cena netto	33,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00371
Kod EAN	5905033334649
Producent	SATEL

Opis produktu

2-kanalowy pilot Satel T-2 służy do współpracy ze sterownikami radiowymi SATEL pracującymi na częstotliwości **433 MHz**. Dzięki zastosowaniu rezonatora ceramicznego z fałą powierzchniową urządzenie charakteryzuje się niezawodnością działania i odpornością na zakłócenia. Transmisja danych między nadajnikiem a odbiornikiem realizowana jest przy użyciu kodu dynamicznie zmiennego **KEELOQ**. Zapewnia to wysoki stopień bezpieczeństwa uniemożliwiając skopiowanie sygnału pilota i użycie przez osoby nieuprawnione.

2 przyciski sterujące umieszczone zostały w specjalnych wgłębieniach, co zapobiega przypadkowemu ich wciśnięciu. Dla łatwiejszego rozróżnienia przyciski mają różne kolory: czerwony i zielony.

Pilot posiada wytrzymałą obudowę, chroniącą przed wpływem złych warunków środowiskowych.

Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów: 2
- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla RK-1K / RK-2K / RK-4K: 350 m
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla RK-4K SMA (z anteną zewnętrzną): 500 m
- dynamicznie zmienny kod KEELOQ® (zapewnia odporność na przypadkowe sygnały sterujące i bezpieczeństwo użytkownika)
- stabilizacja częstotliwości rezonatorem ceramicznym z fałą powierzchniową
- odporność na zmiany warunków środowiskowych
- temperatura pracy: -20°C...+55°C
- zasilanie: bateria 23A 12 V (w zestawie)
- wymiary: 35 x 70 x 15 mm

W zestawie:

- pilot Satel T-2 - 1 szt.
- bateria A23 12V - 1 szt.

* Instrukcja programowania pilota znajduje się w odbiorniku / centrali, którą aktualnie Państwo posiadają.