

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-dwukierunkowy-satel-apt-210-abax-p-18601.html>

## PILOT DWUKIERUNKOWY SATEL APT-210 ABAX

Cena brutto	<b>159,10 zł</b>
Cena netto	<b>129,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22853</b>
Kod EAN	<b>5905033338784</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Pilot zdalnego sterowania Satel APT-210** umożliwia wygodne zarządzanie systemami alarmowymi oraz innymi urządzeniami automatyki domowej. Posiada **5 przycisków** (obsługujących do 6 funkcji), **sygnalizator dźwiękowy** oraz **3 diody LED** informujące o stanie systemu alarmowego.

#### Kompatybilność pilota APT-210

Pilot APT-210 został zaprojektowany do pracy w ramach zaawansowanego, dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2** lub jego wcześniejszej wersji – **ABAX**, oferując użytkownikom niezawodną i bezpieczną łączność z urządzeniami. Sprawia to, że jest wszechstronny i może współpracować z różnorodnymi kontrolerami i centralami tych systemów. Aby korzystać z pełni jego możliwości, należy upewnić się, że oprogramowanie kontrolerów oraz centrali jest zaktualizowane do odpowiedniej wersji.

Współpracuje z **centralą INTEGRA 128-WRL, kontrolerami ACU-120 / ACU-270 oraz ACU-220 / ACU-280.**

#### Cechy produktu:

- szyfrowana, dwukierunkowa komunikacja w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES w przypadku systemu ABAX 2)
- dywersyfikacja kanałów transmisji
- 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz (tylko w przypadku systemu ABAX 2)
- 5 przycisków pozwalających uruchomić do 6 funkcji
- 3 diody LED informujące o stanie systemu alarmowego
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- kontrola stanu baterii
- współpraca z:
  - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) – wymagana wersja oprogramowania 6.08 lub nowsza
  - kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270) - wymagana wersja oprogramowania 5.04 lub nowsza, centralą INTEGRA 128-WRL (wersja oprogramowania 1.19 lub nowsza oraz wersja procesora ABAX 3.10 lub nowsza)
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: do 600 m (z ACU-220) / do 300 m (z ACU-280)
- zasilanie: bateria CR2032 3 V (w zestawie)

#### Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- bateria CR2032 3V (w zestawie)

- 
- napięcie zgłoszenia słabej baterii: 2,6V
  - wymiary obudowy: 37 x 66 x 14 mm
  - waga: 25 g

**W zestawie:**

- pilot Satel APT-210 - 1 szt;
- bateria CR2032 3V - 1 szt;
- instrukcja.