

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-zdalnego-sterowania-perfecta-satel-mpt-350-p-3000.html>



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PERFECTA SATEL MPT-350

Cena brutto	65,35 zł
Cena netto	53,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00175
Kod EAN	5905033333215
Producent	SATEL
Kompatybilność	Perfecta, Micra

Opis produktu

5-przyciskowy pilot Satel MPT-350 służy do sterowania pracą systemów bazujących na centralach **PERFECTA** (seria WRL oraz PERFECTA 64 M z dołączonym modulem PERFECTA-RF, brak w zestawie). Jest obsługiwany także przez **moduł MICRA** i kontrolery: **INT-RX-S, MTX-300 i VERSA-MCU**. Działa jednokierunkowo na częstotliwości **433 MHz** i charakteryzuje się zasięgiem transmisji **do 400m** (w terenie otwartym). Posiada **5 przycisków**, którym można przypisać wywoływanie **do 6 funkcji sterujących**. Dzięki temu może służyć nie tylko do załączania i wyłączania czuwania systemu, ale umożliwia także obsługę dodatkowych funkcjonalności (np. sterowania urządzeniami podłączonymi do systemu - bramą garażową, roletami), przywołania pomocy (alarm napadowy) itp. Przyciski sterujące umieszczone zostały w specjalnym wgłębieniu, co zapobiega przypadkowemu ich wciśnięciu.

Cechy produktu:

- współpraca z:
 - centralami: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-IP& 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL, PERFECTA 64 M (z dołączonym modulem PERFECTA-RF, brak w zestawie)
 - modulem alarmowym: MICRA (w wersji 3.03 lub wyższej)
 - kontrolerami: INT-RX-S (w wersji 1.04 lub wyższej), MTX-300 (w wersji 1.01 lub wyższej), VERSA-MCU (w wersji 1.04 lub wyższej)
 - sterownikami: RK-1K, RK-2K, RK-4K, RK-4K SMA
- 5 przycisków z możliwością przypisania funkcji
- zasięg 400 m (w terenie otwartym)
- dioda LED sygnalizująca wysłanie transmisji
- sygnały radiowe z pilota mogą być retransmitowane przez MRU-300
- ergonomiczna obudowa zapobiegająca przypadkowemu wciśnięciu klawiszy

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg: do 400 m (w terenie otwartym)
- bateria: CR2032 3V
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10 °C...+55 °C
- maksymalna wilgotność: 93±3%
- wymiary: 38 x 78 x 16 mm
- waga: 30 g

W zestawie:

-
- pilot Satel MPT-350 wraz z baterią - 1 szt;
 - instrukcja.