Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 20:56

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/plafon-adviti-lapis-led-ad-pl-6118wlpmm4-12w-800lm-ip65-pir-p-12096.html



PLAFON ADVITI LAPIS LED AD-PL-6118WLPMM4 12W 800lm IP65 + PIR

Cena brutto	**102,45 zł**
Cena netto	**83,29 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16510**
Kod EAN	**5908254818844**
Producent	**ADVITI**

Opis produktu

Plafon Adviti LAPIS LED AD-PL-6118WLPMM4 służy do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy magazynów, piwnic, szatni czy elewacji na zewnątrz budynku). Posiada **mikrofalowy czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchowy,** który - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy wykryje ruch.
Dzięki **3 potencjometrom (LUX, SENS i TIME)** dostosujesz czujnik tak, by jak najlepiej spełniał swoje funkcje: reagował dokładnie w momencie przebywania i ruchu osób na danym obszarze.
Wodoodporna i wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 12 W
- źródło światła: LED SMD
- strumień świetlny: 800 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralny biały)
- typ czujnika: HF (mikrofalowy)
- kąt widzenia: 180st./360st.
- częstotliwość: 5,8 GHz CW radar
- moc nadajnika: <0,2 mW
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: 80
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6 - 1,5 m/s
- regulacja natężenia światła LUX: <3—200lux
- regulacja czasu świecenia TIME: min: 10 sek. (± 3 sek.); max: 12 min. (± 1 min)
- regulacja zasięgu detekcji SENS: Ø4m–16m (sufit), 5m–15m (ściana)
- materiał - podstawa: poliwęglan (PC),
- klosz: poliwęglan (PC), mleczny
- kolor: biały
- wysokość instalacji: 2-4 m
- stopień ochrony: IP65, IK10
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø270 x 68.5 mm
- waga netto: 0,6 kg

W zestawie:

- plafon Adviti AD-OP-6118WLPMM4 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.