

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-koko-led-adviti-ad-pl-6257wlpmm4-12w-1200lm-ip44-ik10-czujnik-ruchu-p-13135.html>



## PLAFON KOKO LED Adviti AD-PL-6257WLPMM4 12W 1200lm IP44 IK10 + CZUJNIK RUCHU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>113,15 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>91,99 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>17517</b>              |
| Kod EAN          | <b>5904988900787</b>      |
| Producent        | <b>ADVITI</b>             |

### Opis produktu

**Plafon Adviti KOKO LED AD-PL-6257WLPMM4** służy do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.). Posiada nowoczesne **diody LED SMD**, które doświetlają daną przestrzeń oraz gwarantują większą energooszczędność. Wyposażono go także w **regulację czasu świecenia (TIME) i czułości (LUX) i zasięgu (SENS)**.

Atut stanowi **mikrofalowy czujnik ruchu**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Wandalooodporna obudowa chroni urządzenie przed aktami wandalizmu.

### Specyfikacja techniczna:

- moc: 12W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1200 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- typ czujnika: mikrofalowy
- częstotliwość: 5,8GHz
- zasięg detekcji: 2-8 m
- regulacja natężenia światła LUX: 5lux, 30lux, 150lux, 2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
- regulacja zasięgu detekcji SENS: tak
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h
- kolor podstawy: biały
- materiał podstawy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 1
- wartość migotania Pst LM: 0.1
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.1
- montaż ścienny lub sufitowy
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø330 x 110 mm

### W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6257WLPMM4 - 1 szt;

- 
- instrukcja obsługi.