

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-koko-led-adviti-ad-pl-6257wlpmr3-12w-1100lm-3000k-ip44-ik10-czujnik-pir-p-13144.html>



PLAFON KOKO LED Adviti AD-PL-6257WLPMR3 12W 1100lm 3000K IP44 IK10 + CZUJNIK PIR

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 104,50 zł |
| Cena netto | 84,96 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 17526 |
| Kod EAN | 5904988902934 |
| Producent | ADVITI |

Opis produktu

Plafon Adviti KOKO LED AD-PL-6257WLPMR3 służy do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.). Posiada nowoczesne **diody LED SMD**, które doświetlają daną przestrzeń oraz gwarantują większą energooszczędność. Wyposażono go także w **regulację czasu świecenia (TIME) i czułości (LUX) i zasięgu (SENS)**.

Atut stanowi **czujnik ruchu PIR**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.

Wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 12W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1100 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- typ czujnika: PIR (podczerwień)
- zasięg detekcji: 3-6 m
- regulacja natężenia światła LUX: 10lux lub 2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h
- kolor podstawy: biały
- materiał podstawy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 1
- wartość migotania Pst LM: 0.1
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.1
- montaż ścienny lub sufitowy
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø330 x 110 mm

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6257WLPMR3 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

