

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-koko-led-adviti-ad-pl-6280glpmm3-18w-1650lm-3000k-ip44-ik10-czujnik-ruchu-p-13152.html>



PLAFON KOKO LED Adviti AD-PL-6280GLPMM3 18W 1650lm 3000K IP44 IK10 + CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	116,35 zł
Cena netto	94,59 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17534
Kod EAN	5904988903108
Producent	ADVITI

Opis produktu

Plafon Adviti KOKO LED AD-PL-6280GLPMM3 służy do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.). Posiada nowoczesne **diody LED SMD**, które doświetlają daną przestrzeń oraz gwarantują większą energooszczędność. Wyposażono go także w **regulację czasu świecenia (TIME) i czułości (LUX) i zasięgu (SENS)**.

Atut stanowi **mikrofalowy czujnik ruchu**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Wandalooodporna obudowa chroni urządzenie przed aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 18W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1650 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- typ czujnika: mikrofalowy
- częstotliwość: 5,8GHz
- zasięg detekcji: 2-8 m
- regulacja natężenia światła LUX: 5lux, 30lux, 150lux, 2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
- regulacja zasięgu detekcji SENS: tak
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h
- kolor podstawy: srebrny
- materiał podstawy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 1
- wartość migotania Pst LM: 0.1
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.1
- montaż ścienny lub sufitowy
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø330 x 110 mm

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6280GLPMM3 - 1 szt;

-
- instrukcja obsługi.