

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-koko-led-adviti-ad-pl-6280glpmr3-18w-1650lm-3000k-ip44-ik10-czujnik-pir-p-13158.html>



## PLAFON KOKO LED Adviti AD-PL-6280GLPMR3 18W 1650lm 3000K IP44 IK10 + CZUJNIK PIR

Cena brutto	<b>107,25 zł</b>
Cena netto	<b>87,20 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17540</b>
Kod EAN	<b>5904988903139</b>
Producent	<b>ADVITI</b>

### Opis produktu

**Plafon Adviti KOKO LED AD-PL-6280GLPMR3** służy do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.). Posiada nowoczesne **diody LED SMD**, które doświetlają daną przestrzeń oraz gwarantują większą energooszczędność. Wyposażono go także w **regulację czasu świecenia (TIME) i czułości (LUX) i zasięgu (SENS)**.

Atut stanowi **czujnik ruchu PIR**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.

Wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed aktami wandalizmu.

### Specyfikacja techniczna:

- moc: 18W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1650 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- typ czujnika: PIR (podczerwień)
- zasięg detekcji: 3-6 m
- regulacja natężenia światła LUX: 10lux lub 2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
- regulacja zasięgu detekcji SENS: tak
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h
- kolor podstawy: srebrny
- materiał podstawy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 1
- wartość migotania Pst LM: 0.1
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.1
- montaż ścienny lub sufitowy
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø330 x 110 mm

### W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6280GLPMR3 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

