

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-porfir-led-adviti-ad-op-6117lpm4-12w-950lm-p-12092.html>

PLAFON PORFIR LED ADVITI AD-OP-6117LPM4 12W 950lm

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 93,79 zł |
| Cena netto | 76,25 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16506 |
| Kod EAN | 5908254818554 |
| Producent | ADVITI |

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa Adviti PORFIR LED AD-OP-6117LPM4 świetnie sprawdzi się na elewacjach czy betonowych ogrodzeniach, gdzie stworzy wyjątkową scenierię świetlną. Dzięki nowoczesnym **diodom LED SMD** urządzenie zyskuje dużą energooszczędność i żywotność. Wbudowany **czujnik zmierzchu** (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Oprawa posiada także **potencjometr do regulacji czułości natężenia światła (LUX)**. Wodoodporna i wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

W zestawie znajdują się cyfry i litery do naklejania na oprawę:

- 3 zestawy cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- 1 zestaw liter: a, b, c, d, e, f.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 12W
- Źródło światła: LED SMD
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: 85
- strumień świetlny: 950 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralny biały)
- trwałość L70/B50: 50 000h
- sterowanie czujnikiem ruchu: nie
- wbudowany czujnik zmierzchu
- regulacja natężenia światła LUX:
 - ustawienie 3LUX (zakres 0-5 LUX - wł., 10-30 LUX - wył.)
 - ustawienie 10LUX (zakres 5-15LUX - wł., 50-100LUX - wył.)
 - ustawienie 25LUX (zakres 15-40LUX - wł., 50-150LUX - wył.)
 - ustawienie 50LUX (zakres 30-60LUX - wł., 80-200LUX - wył.)
- regulacja czasu świecenia TIME: nie
- klosz: poliwęglan PC
- kolor: biały
- wysokość instalacji: 1,8-2,5 m
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- stopień ochrony: IP65, IK10
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 300 x 195 x 52 mm
- waga netto: 0,728 kg

W zestawie:

-
- oprawa ADVITI AD-OP-6117LPM4 - 1 szt;
 - zestaw naklejek (cyfry, liczby);
 - instrukcja skrócona.