

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-porfir-led-adviti-ad-op-6117lpm4-12w-950lm-p-12092.html>

PLAFON PORFIR LED ADVITI AD-OP-6117LPM4 12W 950lm

Cena brutto	93,79 zł
Cena netto	76,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16506
Kod EAN	5908254818554
Producent	ADVITI

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa Adviti PORFIR LED AD-OP-6117LPM4 świetnie sprawdzi się na elewacjach czy betonowych ogrodzeniach, gdzie stworzy wyjątkową scenierię świetlną. Dzięki nowoczesnym **diodom LED SMD** urządzenie zyskuje dużą energooszczędność i żywotność. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Oprawa posiada także **potencjometr do regulacji czułości natężenia światła (LUX)**. Wodoodporna i wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

W zestawie znajdują się cyfry i litery do naklejenia na oprawę:

- 3 zestawy cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- 1 zestaw liter: a, b, c, d, e, f.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 12W
- Źródło światła: LED SMD
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: 85
- strumień świetlny: 950 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralny biały)
- trwałość L70/B50: 50 000h
- sterowanie czujnikiem ruchu: nie
- wbudowany czujnik zmierzchu
- regulacja natężenia światła LUX:
 - ustawienie 3LUX (zakres 0-5 LUX - wł., 10-30 LUX - wył.)
 - ustawienie 10LUX (zakres 5-15LUX - wł., 50-100LUX - wył.)
 - ustawienie 25LUX (zakres 15-40LUX - wł., 50-150LUX - wył.)
 - ustawienie 50LUX (zakres 30-60LUX - wł., 80-200LUX - wył.)
- regulacja czasu świecenia TIME: nie
- klosz: poliwęglan PC
- kolor: biały
- wysokość instalacji: 1,8-2,5 m
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- stopień ochrony: IP65, IK10
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: 300 x 195 x 52 mm
- waga netto: 0,728 kg

W zestawie:

-
- oprawa ADVITI AD-OP-6117LPM4 - 1 szt;
 - zestaw naklejek (cyfry, liczby);
 - instrukcja skrócona.