

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-vito-led-adviti-ad-pl-6514wlzmctt-36w-3500lm-3000k4000k6500k-rgb-p-15814.html>



PLAFON VITO LED Adviti AD-PL-6514WLZM/CCT 36W 3500lm 3000K/4000K/6500K RGB

Cena brutto	124,25 zł
Cena netto	101,02 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20153
Kod EAN	5908254843334
Producent	ADVITI

Opis produktu

Plafon oświetleniowy VITO LED Adviti AD-PL-6514WLZM/CCT o mocy 36W służy do oświetlania różnych pomieszczeń - zarówno domowych, jak i biurowych. Posiada **panel LED oraz taśmę LED RGB**, które doskonale oświetlają daną przestrzeń. Strumień świetlny **3500lm** zapewnia odpowiednie oświetlenie pomieszczenia. Panel LED umożliwia **regulację barwy światła (3000K / 4000K / 6500K) i jego natężenia**. Pozwala to na stworzenie nastroju zależnie od potrzeb. Natomiast, taśma LED RGB (w w górnej części) emituje kolorowe światło RGB, dzięki czemu można wybrać spośród różnych kolorów i trybów wyświetlenia (płynnych przejść lub skokowych zmian). Oba panele mogą działać i wspólnie i osobno.

Plafon **sterowany jest pilotem**, który zapewnia wygodę użytkowania, a także korzystanie z funkcji oprawy: zmianę barwy i natężenia światła, wybór koloru z palety RGB oraz trybu wyświetlania kolorów.

Istnieje również możliwość **ustawienia czasowego wyłącznika**. Jest to szczególnie przydatne wieczorem/nocą, gdy chcemy uniknąć pozostawienia włączonego światła.

Plafon posiada stopień ochrony **IP20**, więc przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 36W
- źródło światła: LED
- strumień świetlny: 3500 lm
- temperatura barwowa: CCT (3000K / 4000K / 6500K) + RGB
- barwa światła: wielobarwna, możliwość zmiany barwy światła
- skuteczność świetlna oprawy: 97 lm/W
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: 80-89
- trwałość znamionowa L70/B50 przy 25°C: 30 000h
- trwałość znamionowa L80/B10 przy 25°C: 15 000h
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- kolor podstawy: biały
- materiał: tworzywo sztuczne (obudowa), tworzywo sztuczne matowe/satynowe (klosz)
- współczynnik mocy: 0,9
- wartość migotania Pst LM: 0.9
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.4
- montaż ścienny lub sufitowy
- stopień ochrony: IP20, IK05
- klasa ochronności: II
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø400 x 25 mm

W zestawie:

-
- plafon Adviti AD-PL-6514WLZM/CCT - 1 szt;
 - pilot - 1 szt;
 - instrukcja obsługi.