

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/przekaznik-genevo-evoswitch-nx-wh-p-21251.html>



Przełącznik GENEVO EvoSWITCH NX WH

Cena brutto	232,47 zł
Cena netto	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24924
Producent	Genevo

Opis produktu

GENEVO EvoSWITCH NX to **bezprzewodowy moduł przekaźnikowy przeznaczony do pracy w systemie EvoLiNK 868 MHz**. Umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami w miejscach, gdzie doprowadzenie przewodów sterujących jest utrudnione lub niepraktyczne.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Bezprzewodowa komunikacja EvoLiNK 868 MHz:** moduł komunikuje się z centralą alarmową bez konieczności prowadzenia przewodów sygnałowych.
- ✓ **Wyjście przekaźnikowe 1A/30 V DC:** pozwala sterować podłączonymi urządzeniami za pomocą styków C/NO/NC.
- ✓ **Wejście dla czujnika NC:** umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika z wyjściem typu NC.
- ✓ **Programowalne funkcje pracy:** sposób działania modułu można dostosować do wymagań danej instalacji.
- ✓ **Obsługa do 4 modułów w jednym systemie:** pozwala rozbudować instalację o kilka niezależnych punktów sterowania.
- ✓ **Zasilanie 12-24 V DC:** moduł współpracuje z instalacjami wykorzystującymi napięcie 12 V lub 24 V DC.
- ✓ **Ochrona sabotażowa:** wykrywa próbę otwarcia obudowy i przekazuje informację do systemu alarmowego.

Zastosowania:

- ✓ **Zdalne sterowanie urządzeniami:** moduł umożliwia bezprzewodowe włączanie i wyłączanie urządzeń współpracujących z wyjściem przekaźnikowym.
- ✓ **Rozbudowa systemu alarmowego:** pozwala dodać do czterech modułów EvoSWITCH NX w jednej instalacji, zwiększając możliwości sterowania.
- ✓ **Instalacje bez dodatkowego okablowania:** sprawdza się w miejscach, gdzie prowadzenie przewodów sterujących jest utrudnione lub nieopłacalne.
- ✓ **Integracja z czujnikiem NC:** umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika i wykorzystanie jego sygnału w systemie EvoLiNK.
- ✓ **Automatyka budynkowa:** może być wykorzystywany do realizacji prostych funkcji sterowania urządzeniami z poziomu systemu alarmowego.

Specyfikacja techniczna:

Komunikacja bezprzewodowa:

- system EvoLiNK 868 MHz
- dwukierunkowa transmisja radiowa

Wejścia i wyjścia:

- wejście: 1 × NC (do podłączenia zewnętrznego czujnika)
- wyjście: 1 × przekaźnik 1 A / 30 V DC (styki C/NO/NC)

Parametry zasilania:

- napięcie zasilania: 12–24 V DC (-15% / +20%)

Parametry pracy:

- częstotliwość pracy: 869,7–870,0 MHz

Pozostałe:

- zastosowanie: wewnętrzne
- maksymalna liczba modułów w systemie: 4
- programowalne funkcje pracy
- ochrona przeciwsabotażowa: wykrywanie otwarcia obudowy
- wymiary: 96 × 20 × 23 mm

W zestawie:

- moduł GENEVO EvoSWITCH NX - 1 szt.