


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/przetwornica-dcac-mean-well-ntu-3200-248eu-48vdc230vac-3200w-p-17221.html>



PRZETWORNICA DC/AC MEAN WELL NTU-3200-248EU 48VDC/230VAC 3200W

Cena brutto	3 972,90 zł
Cena netto	3 230,00 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21517
Kod EAN	5902135323618
Producent	MEAN WELL

Opis produktu

Przetwornica DC/AC Mean Well NTU-3200-248EU o mocy 3200W, posiada wbudowaną funkcję **UPS (zasilanie awaryjne) z możliwością przełączenia na źródło zasilania prądem przemiennym** (AC by-pass). Wyróżnia go cyfrowy design z kontrolą MCU, zmodernizowany układ sterujący, który szybko reaguje na zmiany warunków otoczenia, zwiększając tym samym niezawodność, 6400W szczytowej mocy oraz regulowana wartość napięcia i częstotliwości wyjściowej prądu przemiennego.

W połączeniu z akumulatorami, NTU-3200 nadaje się do użytku w domach, obiektach komercyjnych, na morzu, w samochodach, kopalniach, na placach budowy i obszarach oddalonych od dostępu do sieci energetycznej. Jego wyjście może być używane do zasilania wentylatorów, telewizorów, radia, ładowarek do telefonów, komputerów PC/laptopów, oświetlenia, narzędzi elektromechanicznych, sprzętu do komunikacji, szaf dystrybucyjnych zasilania, sprzętu kempingowego itp.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 3200W
- moc udarowa: 6400W (30 cykli)
- sprawność: 93%
- napięcie znamionowe: 200 / 220 / 230 / 240V AC wybierane przez przełącznik DIP
- napięcie DC: 48V
- prąd znamionowy: 80A
- zakres regulacji napięcia: 40~66V DC
- bezpiecznik: 25A *6
- zdalne sterowanie włączaniem i wyłączaniem poprzez złącze bezprądowe na panelu przednim (przez przekaźnik)
- komunikacja RS-232
- zabezpieczenie wejścia DC:
 - niski stan: 44VDC (+/-0,3V)
 - zamknięcie: 40VDC (+/-0,3V)
 - restart: 50VDC (+/-0,3V)
 - wysoki stan: 62VDC (+/-0,3V)
 - zamknięcie: 66VDC (+/-0,3V)
 - restart: 60VDC (+/-0,3V)
 - przed odwrotną polaryzacją
- zabezpieczenie wyjścia AC:
 - termiczne OHP
 - krótkie wyjście (output short)
 - przeciwprzeciążeniowe OLP: 105-115% obciążenia przez 180 s, 115-150% obciążenia przez 10 s
 - wyłącznik automatyczny: 16A
- temperatura pracy: -25°C ÷ +70°C
- wilgotność względna: 20~95% RH bez kondensacji
- wymiary: 420 x 270 x 98 mm
- waga: 8,6kg

W zestawie:

- przetwornica Mean Well NTU-3200-248EU - 1 szt;
- instrukcja.