

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-4-kanalowa-z-pilotem-p-4-satel-rx-4k-p-5672.html>

## RADIOLINIA 4-KANAŁOWA Z PILOTEM P-4 SATEL RX-4K

Cena brutto	<b>129,52 zł</b>
Cena netto	<b>105,30 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>375</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Sterownik radiowy Satel RX-4K** to urządzenie uniwersalne, umożliwiające zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy nadajnikach radiowych (pilotów). Opracowany został w oparciu o podzespoły wykorzystujące w transmisji między pilotem (nadajnikiem) i odbiornikiem dynamicznie zmienny kod w technologii **KEELOQ**. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania i odporność na przypadkowe sygnały sterujące pochodzące z innych urządzeń. Może współpracować z max. 340 pilotami, wyłącznie produkcji **Satel 433 MHz**.

Zastosowanie przekaźników o dużej obciążalności styków na wszystkich wyjściach sterowanych pilotami, zapewnia rozdzielenie galwaniczne sterownika od urządzenia sterowanego oraz łatwe sterowanie różnymi urządzeniami (np. zamkami, bramami, oświetleniem, roletami itp.). Urządzenie posiada **3 tryby działania:**

- monostabilny (z możliwością zaprogramowania czasu działania),
- bistabilny,
- impulsowy (wyjście jest uaktywniane przez czas przyciśnięcia klawisza w pilocie).

Sterownik wyposażony jest także w **wejścia informujące o stanie systemu**, co znacznie ułatwia zaplanowanie sygnalizacji załączeń/wyłączeń oraz kasowania alarmu.

### Cechy produktu:

- 4 niezależne, programowalne kanały
- obsługa do 340 pilotów (wyłącznie produkcji Satel)
- zasięg: do 200 m w terenie otwartym
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie
- potwierdzanie załączenia/wyłączenia czuwania/skasowania alarmu
- kod dynamiczny
- port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem DLOAD10

### Specyfikacja techniczna:

- liczba kanałów sterowanych: 4
- typ baterii pilota: 23A 12V
- częstotliwość pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m
- obciążalność styków przekaźnika przy napięciu 24V DC: 2 A
- zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym: 1...255 s
- obciążalność wyjścia LV (OC): 50 mA
- obciążalność wyjścia SS (OC): 500 mA
- temperatura pracy odbiornika: -10°C ...+50°C
- temperatura pracy nadajnika: -20°C ...+55°C
- nominalne napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- minimalny pobór prądu: ok. 13 mA
- maksymalny pobór prądu: ok. 65 mA

- 
- wymiary odbiornika: 118 x 72 x 24 mm
  - wymiary pilota P-4: 55 x 37 x 16 mm
  - waga: 134 g

**W zestawie:**

- radiolinia Satel RX-4K (wraz z pilotem Satel P-4 i baterią 23A 12V) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.