

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcmviahdipanalogue-dahua-xvr5116h-s2-16-kanalow-hdmi-p-5253.html>



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR5116H-S2 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	1 328,40 zł
Cena netto	1 080,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10875
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator DAHUA 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości 4M-N oraz 1080p dla HDCVI oraz wyświetlanie obrazu na żywo z 16 kamer (z kompresją wideo H.264+, H.264). Współpracuje z kamerami w różnej technologii (CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG), dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje.

Aktem jest też oprogramowanie Smart PSS na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna gDMSS Lite (Android) i i DMSS Lite (iOS) (do pobrania ze sklepu Google Play, App Store), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem ONVIF, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/IP/Analog
- kompresja wideo H.264+/H.264
- wejścia/wyjścia wideo: 16x BNC / 1x VGA / 1x HDMI
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- nagrywanie: 1-15 k/s @4M-N/1080p 1-25 k/s @1080p/720p/960H/D1/HDI/BCIF/CF/OCF
- max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- zgodność z ONVIF 2.4.1
- max. liczba dysków twardych: 1 x 8TB (brak w zestawie)
- RS485 do sterowania kamerami PTZ
- interfejs sieciowy RJ-45 port (10/100M)
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)
- zasilanie: 12VDC/2A

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System

AHD

nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Specyfikacja techniczna:

- kamery HDCVI: 25/30 k/s @4MPX, 1080p 25/30/50/60 k/s @720p
- kamery AHD, TVI: 25/30 k/s @4MPX, 1080p, 720p
- kamery CVBS: PAL/NTSC
- wejścia kamer IP: 16+8 (do 5MPX każda)
- wejścia wideo: 16x BNC
- dwustronna rozmowa: wykorzystywane wejście/wyjście audio
- wejście/wyjście audio: 1/L (RCA)
- interfejsy: 1x VCA, 1x HDMI
- podział ekranu: 1/4/8/9/16 1/4/8/9/16/25 (przy obsłudze kamer IP)
- rozdzielczość: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- OSD: nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
- kompresja: H.264/H.264+/G.711

- nagrywanie - strumień główny: 1-15 k/s @4M-N/1080P 1-25 k/s @1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CF/QCIF
- nagrywanie - strumień extra: 1-15 k/s @D1/CF/QCIF
- bitrate: 1Kbps - 6144 Kbps (na kanał)
- tryby nagrywania: ręczny, harmonogram (regularne ciągle), detekcja ruchu), stop
- interwał nagrań: 1-60 min. (dotychczas: 60 min.), pre-nagrywanie: 1-30 sek., post-nagrywanie: 10-300 sek.

- detekcja wideo: detekcja ruchu strefy detekcji ruchu (396 22x18), zanik sygnału, brak kamery
- odwzajemnienie: 1/4/9/16
- tryb szukania: czas/data, alarm, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
- funkcje odwzajemnienia: odwzajem, pauza, pauza, stop, przewi, szybkie odwzajemnienie, wolne odwzajemnienie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powiększ, losowe, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
- archiwizacja: USB / sieć
- Ethernet: 1x RJ45 10/100 Mbps
- obsługiwane protokoły: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P, SNMP
- max. liczba użytkowników: 128 (jednocześnie, dual stream)
- urządzenia mobilne (iPhone, iPad, Android)
- dysk HDD: 1x SATA (max. 8TB/HDD)
- USB: 1x 2.0, 1x 3.0
- 1 port RS485 (do sterowania kamerami PTZ)
- obudowa: mini I/O
- temperatura pracy: -10 st. C. ... +55 st. C
- wilgotność względna: 10-90% RH
- zasilanie: 12V DC / 2A
- pobór mocy: <10W (bez HDD)
- wymiary: 325 x 255 x 55 mm
- waga: 1.5 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR5116H-S2 - 1 szt.
- mysz - 1 szt
- zasilacz - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.