

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-kenik-kg-52116uvr-a2-16-kamer-5mpx-hdmi-p-12374.html>

REJESTRATOR 5w1 KENIK KG-52116UVR-A2 16 KAMER 5MPX HDMI



Cena brutto	1 499,99 zł
Cena netto	1 219,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	06431
Producent	KENIK
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	5 Mpx
Liczba kanałów	16

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK KG-52116UVR-A2 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (**AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG**) w rozdzielczości do **5MPX lite / 2MPX (1920x1080)** - w zależności od technologii. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **16 kamer**, ale można rozszerzyć system o 4 kanały IP i obsługę nawet **20 kamer jednocześnie**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8TB (brak w zestawie)**. Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- kompresja H.264, H.264+, H.265, H.265+
- obsługa 16 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 4x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12 kl/s
- wyjścia/wejścia video: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- obsługa AOC (audio over coaxial)
- funkcja S.M.A.R.T.
- obsługa chmury (P2P)
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie - aplikacja uCloudCam (Android, iPhone) lub w programie na PC uCMS
- obsługa 1 dysku twardego (do 8TB; brak w zestawie)

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m;
- stabilność obrazu;
- ochrona przeciwzakłóceńowa;
- bogate i naturalne kolory;
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)


Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam** ze sklepu **AppStore** i **Google Play**.



Podgląd z programu uCMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd

obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przełączymy oraz podzielimy system na strefy.



Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo BNC: 16 kan. BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
 - HDTVI (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
 - HDCVI (4 Mpx, 1080P, 720P)
 - AHD (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
 - IP: 4 kan. do 2MPX lub 20 kan. do 3MPX bez kamer analogowych, do 12 kan. 5 Mpx
 - CVBS: tak
- wejście audio: 1 kan. RCA
- dwukierunkowe audio: tak
- AoC: tak
- wyjścia wideo/audio:
 - HDMI: 1x 4K (3840×2160) / 30Hz, 2K (2560×1440) / 30Hz, 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
 - HDMI: 1x 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
 - CVBS (SPOT): 1x BNC (1.0Vp-p, 75Ω) PAL: 704x576, NTSC: 704x480
 - audio: 1x RCA (liniowe, 1KΩ)
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264
- kodowanie: 16x 5MP Lite@12kl/s; 16x 4MP Lite/1080P @15kl/s; 1080P Lite/720P/960H/D1/CIF @25kl/s
- ilość klatek: 1-25kl/s
- bitrate wideo: 11Kbps-4096Kbps
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64kbps
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- odtwarzanie: max. 16 kanałów
- kopia zapasowa: USB/Sieć
- inteligentna detekcja ruchu dla BNC: 8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- VQD: 8 kan.: detekcja utraty ostrości, zmiany sceny dla kanałów analogowych
- inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu, detekcja twarzy, szybki ruch, zniknięcie / pojawienie się przedmiotu, wejście/opuszczenie obszaru
- inteligentne odtwarzanie dla BNC: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu, detekcja twarzy
- nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
- aktualizacja przez chmurę: TAK
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
- protokoły: HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
- dysk twardy: 1x SATA do 8TB (brak w zestawie)
- RS-485: Tak
- 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- wilgotność: 10-90% RH
- zasilanie: 12V DC, 2A
- pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)
- wymiary: 250 x 230 x 45 mm
- waga: 1.5 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-52116UVR-A2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.