

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-kenik-kg-5214uvr-a2-4-kamery-5-mpx-p-12825.html>

REJESTRATOR 5w1 KENIK KG-5214UVR-A2 4 KAMERY 5 MPX



Cena brutto	519,69 zł
Cena netto	422,51 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17230
Producent	KENIK
Liczba dysków twardej (max.)	1
Liczba kanałów	4
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK KG-5214UVR-A2 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (**AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG**) w rozdzielczości do **5MPX lite / 2MPX (1920x1080)** - w zależności od technologii. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **4 kamery**, ale można rozszerzyć system o 2 kanały IP i obsłużyć nawet **6 kamer jednocześnie**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB** (brak w zestawie). Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- kompresja H.264, H.264+, H.265, H.265+
- obsługa 4 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 2x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12 kl/s
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- obsługa AOC (audio over coaxial)
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie - aplikacja uCloudCam (Android, iPhone) lub w programie uCMS
- obsługa chmury (P2P)
- obsługa 1 dysku twardego (do 8TB, brak w zestawie)

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m;
- stabilność obrazu;
- ochrona przeciwzakłóceńowa;
- bogate i naturalne kolory;
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play**.



Podgląd z programu uCMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przełączymy oraz podzielimy system na strefy.



Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo BNC: 4 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
 - HDTVI (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
 - HDCVI (4 Mpx, 1080P, 720P)
 - AHD (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
 - IP: 2x 2 Mpx (domyślnie); do 6 kan. 5 Mpx bez kamer analogowych
 - CVBS: tak

-
- wejście audio: 4 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), AOC - audio po kablu koncentrycznym
 - dwukierunkowe audio: tak
 - wyjścia wideo/audio:
 - 1x HDMI, 2K (2560×1440)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz;
 - 1x VGA 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz;
 - 1x CVBS (SPOT): tak
 - audio: 1x RCA (liniowe, 1KΩ)
 - kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - rozdzielczość nagrywania: 4x 5 MPX Lite / 1080P @12kl/s; 4x 4 MPX Lite / 1080P @15kl/s; 720P / 960H / D1 / CIF @25kl/s
 - ilość klatek: 1-25kl/s
 - bitrate wideo: 11Kbps-4582Kbps
 - kompresja audio: G.711a
 - bitrate audio: 64kbps
 - tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
 - odtwarzanie: do 4 kanałów
 - kopia zapasowa: USB/Sieć
 - nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
 - aktualizacja przez chmurę: TAK
 - interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10 /100 Mbps
 - protokoły: HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
 - dysk twardy: 1x SATA do 8TB (brak w zestawie)
 - RS-485: Tak
 - USB: przedni panel: 1x USB 2.0, tylny panel: 1x USB 2.0
 - temperatura pracy: -10°C~+55°C
 - zasilanie: 12V DC, 2A
 - pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)
 - wymiary: 250 x 230 x 45 mm
 - waga: 1.5kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-5214UVR-A2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.