

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-kenik-kg-52216uvr-a3-16-kamer-5mpx-lite-p-16072.html>

REJESTRATOR 5w1 KENIK KG-52216UVR-A3 16 KAMER 5Mpx Lite



Cena brutto	1 449,99 zł
Cena netto	1 178,85 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20412
Producent	KENIK
Liczba dysków twardej (max.)	2
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK KG-52216UVR-A3 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (**AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG**) w rozdzielczości do **5MPX lite / 2MPX (1920x1080)** - w zależności od technologii. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **16 kamer**, ale można rozszerzyć system o 4 kanały IP i obsługę nawet **20 kamer jednocześnie**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **2 dyski twarde** o pojemności **do 8TB każdy** (brak w zestawie). Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- kompresja H.264, H.264+, H.265, H.265+
- obsługa 16 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 4x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12 kl/s
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- obsługa AOC
- funkcja S.M.A.R.T.
- wejście/wyjście alarmowe: 4/1
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 2 dysków twardej (do 8TB każdy; brak w zestawie)
- obsługa chmury (P2P)

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m;
- stabilność obrazu;
- ochrona przeciwzakłóceńowa;
- bogate i naturalne kolory;
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętka komputerowa

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam** ze sklepu **AppStore** i **Google Play**.



Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).



Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przejrzymy oraz podzielimy system na strefy.



Do zestawu dołączone jest darmowe oprogramowanie (w j. polskim) i rejestrację obrazu z kamer IP Kenik. Obsługuje tylko wybrane rejestratory (np. Kenik, EasyCam).

Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo BNC: 16 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
 - HDTVI / HDCVI / AHD (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
 - IP: 4x 2MP (domyślnie); do 20 kan. 5MP bez kamer analogowych
 - CVBS: tak
- wejście audio: 4 kan., RCA , 16 kan. (po kablu koncentrycznym z kamery)
- dwukierunkowe audio: tak
- wyjścia wideo/audio:
 - 1x HDMI, 4K (3840x2160) / 30 Hz, 2K (2560x1440) / 30 Hz, 1920x1080 / 60 Hz, 1280x1024 / 60 Hz, 1280x720 / 60 Hz, 1024x768 / 60 Hz
 - 1x VGA 1920x1080 / 60 Hz, 1280x1024 / 60 Hz, 1280x720 / 60 Hz, 1024x768 / 60 Hz;
 - 1x CVBS (SPOT): tak, 1x BNC (1.0Vp-p,75Ω), PAL: 704x576, NTSC: 704x480
 - audio: 1x RCA (liniowe, 1KΩ)
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- kodowanie: 16x 5MP Lite@12kl/s; 16x 4MP Lite/1080P@15kl/s; 1080P Lite/720P/960H/D1/CIF@25kl/s;
- bitrate wideo: 11Kbps-4096Kbps
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64kbps
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów

-
- odtwarzanie: max. 16 kanałów
 - kopia zapasowa: USB/Sieć
 - inteligentna detekcja ruchu dla BNC: 8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
 - VQD: 8 kan.: detekcja utraty ostrości, zmiany sceny dla kanałów analogowych
 - inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu, szybki ruch, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, detekcja twarzy, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu
 - inteligentne odtwarzanie dla BNC / IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
 - nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
 - aktualizacja przez chmurę: TAK
 - interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10 /100 / 1000 Mbps
 - protokoły: HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
 - dysk twarde: 2x SATA do 8TB każdy (brak w zestawie)
 - RS-485: Tak
 - wejście/wyjście alarmowe: 4/1
 - USB: przedni panel: 2x USB 2.0
 - temperatura pracy: -10°C~+55°C
 - wilgotność: 10%-90% RH
 - zasilanie: 12V DC, 4A
 - pobór mocy: ≤20 W (bez HDD)
 - wymiary: 326 x 243 x 52 mm
 - waga: 2,3 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-52216UVR-A3 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.