

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-kenik-kg-7318uvr-a2-8-kamer-8mpx-p-13451.html>

REJESTRATOR 5w1 KENIK KG-7318UVR-A2 8 KAMER 8MPX



Cena brutto	1 399,99 zł
Cena netto	1 138,20 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17822
Producent	KENIK
Liczba dysków twardej (max.)	1
Liczba kanałów	8
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK KG-7318UVR-A2 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD/TVI/CVI/IP/ ANALOG). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **8 kamer do 8MPX** (zależnie od technologii), ale można rozszerzyć system o 8 kanałów IP i obsłużyć nawet 16 kamer jednocześnie. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (4K) i VGA (1080p)** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 8 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 8x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 8MPX przy 7kl/s; 2MPX (1920x1080) przy 25kl/s
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- obsługa AOC (audio over coaxial)
- inteligentna analiza obrazu IVS (obsługa 8 analityk)
- funkcja S.M.A.R.T.
- współpraca z kamerami ONVIF 2.6
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 1 dysku twardego (do 8TB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie w j. polskim
- obsługa chmury (P2P)

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.



Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo BNC: 8 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
- HDTVI / AHD: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P
- HDCVI: 8 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P
- CVBS: tak
- IP: do 16 kanałów 8MPX
- wejście audio: 4 kan., RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- wyjście audio: 1x, RCA (liniowe, 1KΩ)
- dwukierunkowe audio: tak
- HDMI: 1x 4K (3840×2160) / 30Hz, 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
- VGA: 1x 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
- CVBS (SPOT): 1x BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL 704×576, NTSC 704×480
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- rozdzielczość: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 1080P Lite, 720P, 960H, D1
- kodowanie - główny strumień: 8x 8MP@7kl/s, 8MP-N@15kl/s, 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 1080P/720P/960H/D1@25kl/s
- bitrate wideo: 11Kbps~ 10Mbps
- tryb nagrywania: ręczny, harmonogram, alarm
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64kbps
- odtwarzanie: 4 kan. 8MP lub 8 kan. 8MP-N
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- kopia zapasowa: USB/Sieć
- inteligentna detekcja ruchu dla BNC: 8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- VQD: brak
- inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- inteligentne odtwarzanie dla BNC: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
- aktualizacja przez chmurę: TAK
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10 /100/1000 Mbps
- protokoły: HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- obsługa 1 dysku twardego (do 8TB, brak w zestawie)
- RS-485: Tak
- 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 2.0 (tylny panel)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność: 10% ... 90%RH
- zasilanie: 12V DC, 2A
- pobór mocy: ≤15W (bez HDD)
- wymiary: 315 x 240 x 45 mm
- waga (bez HDD): 2.1 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-7318UVR-A2 - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.