

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtvicvicvbsip-gise-gs-m1008nh-v5-8-kamer-hdmi-p-10951.html>



REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/CVBS/IP GISE GS-M1008NH-V5 8 KAMER HDMI

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15396
Producent	GISE
Liczba dysków twardych (max.)	1
Liczba kanałów	8
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Rejestrator 5w1 GISE współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **8 kamer**, ale można rozszerzyć system o 16 kanałów IP. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- obsługa 8 kamer
- kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- tryby pracy:
 - tryb analogowy:
 - 8x TVI/CVI/AHD - 1080N @15kl/s,
 - 8x CVBS - 960H @25kl/s
 - tryb hybrydowy:
 - 6x AHD/CVI/TVI/CVBS - 1080N @15kl/s + 3x IP 5MPX @20kl/s,
 - 4x AHD/CVI/TVI/CVBS - 1080N @15kl/s + 5x IP 5MPX @20kl/s,
 - 2x AHD/CVI/TVI/CVBS - 1080N @15kl/s + 7x IP 5MPX @20kl/s
 - tryb IP:
 - 16x 5 MPX @20kl/s
 - 16x 4 MPX @25kl/s
 - 16x 3 MPX @25kl/s
 - 16x 2 MPX @25kl/s
- wyjścia/wejścia video: 1x HDMI, 1x VGA / 1x CVBS
- wejście/wyjście audio: 2/1 RCA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- współpraca z kamerami Onvif
- funkcje detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- możliwość obsługi systemu i podglądu obrazu na komputerze (przeglądarka i dedykowany program CMS)
- możliwość obsługi systemu i podglądu obrazu na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet)
- obsługa 1 dysku SATA 2.5"/3.5" (do 8 TB brak w zestawie)
- 2x USB 2.0

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

-
- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
 - stabilność obrazu
 - ochrona przeciwzakłóceńowa
 - bogate i naturalne kolory
 - szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

ONVIF



Specyfikacja techniczna:

- procesor: HI3521D
- system wbudowany: LINUX
- gniazda wejściowe: 8 kanałów BNC
- rodzaj sygnału: Analog/AHD/CVI/TVI/IP
- gniazda wyjściowe: 1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS
- wejście/wyjście audio: 2/1 kanały RCA
- dwukierunkowe audio: Nie
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- interfejs RS485: Tak
- detekcja ruchu:
 - 8x AHD/CVI/TVI/CVBS,
 - 6x AHD/CVI/TVI/CVBS + 3x IP,
 - 4x AHD/CVI/TVI/CVBS + 5x IP,
 - 2x AHD/CVI/TVI/CVBS + 7x IP,
 - 16x IP
- email alarm, wysyłanie zdjęcia na ustawiony adres e-mail: Detekcja ruchu / Wykrycie człowieka / Rozpoznanie twarzy / Detekcja twarzy / Brak dysku / Błąd dysku / Brak dostępu do sieci / Konflikt adresu IP / Utrata Video / Wejścia alarmowe
- wyświetlanie obrazu:
 - VGA rozdzielczość: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
 - HDMI rozdzielczość: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
- podział obrazu kamer: 16 kamer(tylko tryb IP)/9 kamer/8 kamer/4 kamery/1 kamera
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- kompresja audio: G.711u / G.711a / AAC
- rozdzielczość: 5 Mpx (2592×1944), 5 Mpx_LITE (1296×1944), 4 Mpx (2560×1440), 4 Mpx_LITE (1280×1440), 3 Mpx

-
- (2048×1536), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×576)
 - jakość wideo: 6-stopni jakości
 - tryb nagrywania: nagrywanie ciągłe, kanał, czas, data, detekcja ruchu, inteligentne zdarzenie, alarm
 - konfiguracja kanałów:
 - 8x AHD/CVI/TVI/CVBS,
 - 6x AHD/CVI/TVI/CVBS + 3x IP,
 - 4x AHD/CVI/TVI/CVBS + 5x IP,
 - 2x AHD/CVI/TVI/CVBS + 7x IP,
 - 16x IP
 - tryb analogowy:
 - 8x AHD/TVI/CVI 1080N @15kl/s;
 - 8x 960H @25kl/s
 - tryb mieszany:
 - 6x AHD/CVI/TVI/CVBS 1080N @15kl/s + 3x IP 5MPX@20kl/s,
 - 4x AHD/CVI/TVI/CVBS 1080N @15kl/s + 5x IP 5MPX @20kl/s,
 - 2x AHD/CVI/TVI/CVBS 1080N @15kl/s + 7x IP 5MPX@20kl/s
 - tryb IP:
 - 16x 5MPX @20kl/s;
 - 16x 4MPX @25kl/s;
 - 16x 3MPX @25kl/s;
 - 16x 2MPX @25kl/s
 - odtwarzanie: max. 4 kanały jednocześnie
 - maskowanie prywatności: 3x prostokątna strefa na kamerę
 - OSD komunikaty: Nazwa kamery, Data i czas, Utrata Sygnału, Detekcja ruchu, Nagrywanie
 - tryb wyszukiwania: nagrywanie ciągłe, kanał, czas, data, detekcja ruchu, inteligentne zdarzenie
 - funkcje odtwarzania: Play, pauza, stop, przyspieszony play (2x,4x,8x,16x), przewijanie wstecz, zoom cyfrowy, pełny ekran
 - tryb kopii zapasowej: USB/Google drive/FTP/IPEYE(Tylko kodowanie H264)
 - interfejs sieciowy: 1x RJ45 10M/100M Ethernet
 - Onvif: Tak
 - funkcje sieciowe: TCP/UDP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
 - obsługa dynamicznych IP: DYN, CHANGEIP, NO-IP, ORAY, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN
 - obsługa przez przeglądarki: IE8-11
 - CMS Software: Windows 7/Windows 8/ Windows 10/macOS
 - extra strumień: D1 (720x480), CIF (352x288) tyle samo klatek jak w strumieniu głównym
 - obsługa urządzeń mobilnych: iPhone, iPad, Android, Android pad
 - obsługa dysków: 1x SATA 2.5"/3.5" SATA, max. 8TB (brak w zestawie)
 - obsługa języków: polski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, angielski, czeski, rosyjski, tajski, hebrajski, arabski, bułgarski, japoński, niemiecki, francuski, portugalski, turecki, hiszpański, włoski, węgierski, rumuński, koreański, niemiecki, grecki, wietnamski
 - 3x USB 2.0 (1 port Combo)
 - temperatura pracy: -10°C ... +55°C
 - wilgotność względna: 10...90%
 - zasilanie: 12V DC
 - moc znamionowa: 10W
 - wymiary: 260 x 215 x 43 mm
 - waga: 2 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator GISE GS-M1008NH-V4-V5 - 1 szt.
- myszka - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt.