Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:12

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtvicvicvbsip-kenik-kg-5214uvr-4-kamery-hdmi-p-7477.html



REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/CVBS/IP KENIK KG-5214UVR 4 KAMERY HDMI

Cena brutto	**549,99 zł**
Cena netto	**447,15 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12610**
Producent	**KENIK**

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku **(AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG)** w rozdzielczości do **5MPX lite / 2MPX (1920x1080)** - w zależności od technologii. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **4 kamery,** ale można rozszerzyć system o 2 kanały IP i obsługę nawet **6 kamer jednocześnie.** Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.
Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 10 TB.** Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- obsługa chmury (P2P)
- kompresja H.264, H.264+, H.265, H.265+
- obsługa 8 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 2x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12 kl/s
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 1 dysku twardego (do 10 TB brak w zestawie)

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m;

- stabilność obrazu;
- ochrona przeciwzakłóceniowa;
- bogate i naturalne kolory;
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (http://kenikp2p.eu**)**

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play.**



Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).



Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki które przeglądniemy oraz podzielimy system na strefy.



Do zestawu dołączone jest darmowe oprogramowanie (w j. polskim) i rejestrację obrazu z kamer IP Kenik. Obsługuje tylko wybrane rejestratory (np. Kenik, EasyCam).

Podgląd na telefonie



ONVIF

Specyfikacja techniczna:

- chipset: Hi3520v400
- wejście wideo BNC: 4 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
  - HDTVI (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
  - HDCVI (4 Mpx, 1080P, 720P)
  - AHD (5 Mpx, 4 Mpx, 1080P, 720P)
  - IP: 2x 2 Mpx (domyślnie); do 6 kan. 5 Mpx bez kamer analogowych
  - CVBS: tak
- wejście audio: 4 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- dwukierunkowe audio: tak

- wyjścia wideo/audio:
    - 1x HDMI, 2K (2560×1440)/30Hz, 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz;
    - 1x VGA 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz;
    - 1x CVBS (SPOT): tak
    - audio: 1x RCA (liniowe, 1KΩ)
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- rozdzielczość nagrywania: 4x 5 MPX Lite / 1080P @12kl/s; 4x 4 MPX Lite / 1080P @15kl/s; 720P / 960H / D1 / CIF @25kl/s
- ilość klatek: 1-25kl/s
- bitrate wideo: 11Kbps-4582Kbps
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64kbps
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- odtwarzanie: do 4 kanałów
- kopia zapasowa: USB/Sieć
- inteligentna detekcja ruchu dla BNC:
- 4 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- VQD: 4 kan.: detekcja utraty ostrości
- inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla BNC: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
- aktualizacja przez chmurę: TAK
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10 /100 Mbps
- protokoły: HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, Onvif 2.6
- aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
- dysk twardy: 1x SATA do 10TB (brak w zestawie)
- RS-485: Tak
- USB: przedni panel: 1x USB 2.0, tylny panel: 1x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- zasilanie: 12V DC, 2A
- pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)
- wymiary: 250 x 230 x 45 mm
- waga: 1.5kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-5214UVR - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.