

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtvicvicvbsip-kenik-kg-7114uvr-4-kamery-hdmi-p-5808.html>



REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/CVBS/IP KENIK KG-7114UVR 4 KAMERY HDMI

Cena brutto	999,99 zł
Cena netto	813,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11213
Producent	KENIK

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD/TVI/CVI/PI ANALOG). Dzięki temu można do niego podłączyć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **4 kamery**, ale można rozszerzyć system o 4 kanały IP i obsłużyć nawet 8 kamer jednocześnie. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB**. Rejestrator umożliwia nagrywanie na dyskach Google Drive czy Dropbox. Dzięki nagrywaniu obrazu w jakości Full HD mamy doskonałą jakość i skuteczny monitoring obiektu.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/PI/Analog
- obsługa chmury (P2P)
- kompresja H.264/H.264+
- obsługa 4 kamer AHD/TVI/ANALOG/PI + 4x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 2MPX (1920x1080) przy 25 k/s
- obsługa kamer AHD/TVI/PI do 5MPX, CVI do 4 MPX

- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednie na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 1 dysku twardego (do 8 TB brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie w j. polskim do obsługi na komputerze

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwwakłócieniowa
- bogate i naturalne kolory

- szczegółowy obraz.

System

AHD

nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.



Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).



Podgląd na telefonie



ONVIF



Specyfikacja techniczna:

- chipset: Hi3521A
- wejście wideo BNC: 4 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
- HDTVI: 5MPX, 3MPX, 1080P, 720P
- CVI: 4MPX, 1080P, 720P
- AHD: 5MPX, 4MPX, 1080P, 720P
- CVBS: Tak
- IP: 4 kan. do 5 MPX lub 8 kan. do 5 MPX przy nieużywanych kanałach analogowych BNC
- wejście audio: 4 kan., RCA(2.0 Vp-p, 1 kΩ)
- dwukierunkowe audio: Tak
- HDMI: 1x, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- VGA: 1x, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- CVBS (SPOT): 1x, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL: 704x576, NTSC: 704x480
- audio: 1x, RCA(Linear, 1kΩ)
- kompresja wideo: H.264+/H.264
- rozdzielczość: 5MP/4MP/3MP/1080P/1080P Lite/720P/960H/D1
- kodowanie: Główny strumień 4x 5MP@12kl/s 4MP@15kl/s 1080P/720P/960H/D1@25kl/s
- ilość klatek: 1-25kl/s
- bitrate wideo: 11Kbps~ 10Mbps
- tryb nagrywania: ręczny, harmonogram, alarm
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64kbps
- odtwarzanie: maks. 4 kanały jednocześnie
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- kopia zapasowa: USB/Sieć
- inteligentna detekcja ruchu dla BNC: 4 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, wyjście z obszaru, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybko poruszający się obiekt, detekcja twarzy
- inteligentne odtwarzanie dla BNC: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla IP: detekcja twarzy, przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
- aktualizacja przez chmurę: TAK
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10 /100/1000 Mbps
- protokoły: HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, Onvif 2.6
- SATA: 1x (pojemność max. 8TB)
- RS-485: Tak
- USB: przedni panel: 1x USB 2.0, tylny panel: 1x USB 2.0
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- zasilanie: 12V DC, 2A
- pobór mocy: ≤15W (bez HDD)
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- wilgotność: 10% ... 90%RH
- wymiary: 315 x 240 x 45 mm

- waga (bez HDD): 2.1 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-7114UVR - 1 szt.;

- paragon lub faktura VAT