

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtvicvicvbsip-kenik-kg-7128uvr-8-kamer-hdmi-p-5318.html>

REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/CVBS/IP KENIK KG-7128UVR 8 KAMER HDMI



Cena brutto	1 599,99 zł
Cena netto	1 300,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10940
Producent	KENIK
Liczba dysków twardych (max.)	2
Rozdzielczość	5 Mpx
Liczba kanałów	8

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG). Zapewnia jakość obrazu do **5 MPX (AHD/TVI/IP)** i **do 4 MPX (CVI)**. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **8 kamer**, ale można rozszerzyć system o 8 kanały IP i obsługę nawet 16 kamer jednocześnie. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **2 dyski twarde** o pojemności **do 8 TB każdy**. Rejestrator umożliwia nagrywanie na dyskach Google Drive czy Dropbox. Dzięki nagrywaniu obrazu w jakości Full HD mamy doskonałą jakość i skuteczny monitoring obiektu.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- obsługa chmury (P2P)
- kompresja H.264/h.264+
- obsługa 8 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 8x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 2MPX (1920x1080) przy 25 kl/s
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA, wyjście SPOT
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/4
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- współpraca z kamerami Onvif 2.4
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 2 dysków twardych (do 8 TB każdy brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie w j. polskim do obsługi na komputerze

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie

uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Praca w chmurze

Dzięki serwerowi bezpłatnej aplikacji uCloud Cam możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie. Wystarczy połączenie do internetu oraz założenie konta na KENIKP2P (www.kenikp2p.eu).

Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której prześledzimy oraz podzielimy system na strefy.



Do zestawu dołączone jest darmowe oprogramowanie (w j. polskim) i rejestrację obrazu z kamer IP Kenik. Obsługuje tylko wybrane rejestratory (np. Kenik, EasyCam).

ONVIF



Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo BNC: 8 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
 - HDTVI: 5MP,3MP,1080P,720P
 - HDCVI: 4MP,1080P,720P
 - AHD: 5MP,4MP,1080P,720P
 - CVBS: Tak
 - IP: 8 kan. do 5 MPX lub 16 kan. do 5 MPX przy nieużywanych kanałach analogowych BNC
- wejście audio: 4 kan., RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- dwukierunkowe audio: Tak
- HDMI: 1x, 4K(3840×2160) / 30Hz,1920×1080 / 60Hz,1280×1024 / 60Hz,1280×720 / 60Hz,1024×768 / 60H
- VGA: 1x, 1920×1080 / 60Hz,1280×1024 / 60Hz,1280×720 / 60Hz,1024×768 / 60Hz
- CVBS (SPOT): 1x, BNC(1.0Vp-p,75Ω), PAL:704x576,NTSC:704x480
- audio: 1x, RCA (liniowe, 1KΩ)
- kompresja wideo: H.264+/H.264
- rozdzielczość: 5MP/4MP/3MP/1080P/1080P Lite/720P/960H/D1
- kodowanie: Główny strumień: 8x 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 1080P/720P/960H/D1@25kl/s
- ilość klatek: 1-25kl/s
- bitrate wideo: 11Kbps~ 10Mbps
- tryb nagrywania: ręczny, harmonogram, alarm
- kompresja audio: G.711a
- bitrate audio: 64kbps
- odtwarzanie: max. 8 kanałów jednocześnie
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- kopia zapasowa: USB/Sieć
- inteligentna detekcja ruchu dla BNC: 8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- inteligentna detekcja ruchu dla IP: przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, wyjście z obszaru, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybko poruszający się obiekt, detekcja twarzy
- inteligentne odtwarzanie dla BNC: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- inteligentne odtwarzanie dla IP: detekcja twarzy, przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
- aktualizacja przez chmurę: TAK
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10 /100/1000 Mbps
- protokoły: HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, Onvif 2.6
- dysk SATA: 2x do 8 TB każdy (brak w zestawie)
- RS-485: Tak
- USB: przedni panel: 1x USB 2.0, tylny panel: 1x USB 2.0
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/4
- zasilanie: DC12V, 5A
- pobór mocy: ≤20W (bez HDD)
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- wymiary: 380 x 305 x 45mm
- waga (bez HDD): 2.8kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-7128UVR - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.