

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtvicviip-vidiline-vidi-xvr514-4-kamery-hdmi-p-7482.html>



REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/IP VidiLine VIDI-XVR514 4 KAMERY HDMI

Cena brutto	299,95 zł
Cena netto	243,86 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12615
Producent	VidiLine

Opis produktu

Rejestrator VidiLine 4w1 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii **AHD/TVI/CVI/IP** zapewniając rozdzielczość obrazu do **5 MPX (HDTVI, AHD) i 4 MPX (HDCVI)**. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Pozwala na zapis i wyświetlanie obrazu z **4 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt posiada możliwość pracy w **chmurze iCloud** (system Android, iOS). Obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB**.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP
- obsługa 4 kamer
- kompresja H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- HDMI, VGA
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa protokołu ONVIF
- praca w chmurze iCloud (Android, iOS)
- obsługa 1 dysku twardego (do 6 TB brak w zestawie)

Praca w chmurze - P2P (Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye możemy uzyskać zdalny dostęp nawet, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń. Darmowa aplikacja to **iCloud**. Użytkownicy mogą pobierać ze sklepu AppStore i Google Play.

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
- wyjścia wideo: 4
- wyjście HDMI/VGA: 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
- wejście wideo: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (2.0 Vp-p, 1 kΩ) / 1 RCA (linearne, 1kΩ)
- kompresja audio: G.711u
- dwukierunkowe audio: 1-ch RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
- wejście IP: 8 kanałów
- wsparcie kamer:
 - HD-TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
 - AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 - HDCVI: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 - CVBS

-
- metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
 - rozdzielczość nagrywania: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
 - prędkość nagrywania:
 - strumień główny:
 - 5 MPX @12fps / 4 MPX @15fps / 3 MPX @18fps
 - 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @25fps (P) / 30fps (N)
 - strumień pomocniczy: WD1 / 4CIF / CIF @25fps / WD1 / 4CIF / CIF @25fps (P) / 30fps (N)
 - przepływność: 32 Kbps ~ 10 Mbps
 - zdalne połączenia: 32
 - protokoły sieciowe: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS
 - obsługiwane dyski twarde: 1x 6 TB SATA (brak w zestawie)
 - interfejs sieciowy: 1/10M
 - 2x USB 2.0
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
 - wilgotność pracy: 10-90% RH
 - zasilanie: 12V DC
 - pobór prądu: ≤ 15 W
 - wymiary: 200 × 200 × 45 mm
 - waga: ≤ 0.8 kg

W zestawie:

- rejestrator VidiLine VIDI-XVR514 - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.