

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-hd-tvihd-cviahdanalog-hikvision-ds-7208hqhi-k2a-8-kanalow-hdmi-p-6768.html>



REJESTRATOR HD-TVI/HD-CVI/AHD/ANALOG HIKVISION DS-7208HQHI-K2/A 8 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	1 476,00 zł
Cena netto	1 200,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11947
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Rejestrator 8-kanalowy HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer w systemie **HD-TVI, HD-CVI, AHD i CVBS** o rozdzielczości 1080p. Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości **maks. 3Mpix HD-TVI**. Rejestrator ma także możliwość obsługi **maks. 2 kamer IP (4Mpix)**. Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision. Produkt obsługuje do **2 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:

- praca w technologii HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- wejścia kamerowe 8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 2x IP (maks. 4Mpix)
- nagrywanie max. 15 kl./s na kanał 1080p
- obsługa do 2 dysków twardych o pojemności do 6 TB (brak w zestawie)
- wyjścia monitorowe HDMI / VGA(1080p)+ SPOT BNC (CVBS)
- wejścia/wyjścia audio: RCA 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1
- port telemetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ
- podgląd mobilny: Android, iOS
- zaawansowane oprogramowanie i wydajny procesor rejestratora pozwala stworzyć harmonogramy zapisu w różnych wariantach. Podział tygodniowy z dokładnością do minut, daje możliwość pracy w dokładnym zakresie czasowy, co do nagrywania ciągłego, alarmowego, z wideodetekcji, jak i zaawansowanej analizy obrazu VCA.
- możliwość buforowania obrazu przed wykryciem zdarzenia (prealarm)
- zdalna obsługa urządzenia poprzez sieć, w zakresie wyszukiwania, odtwarzania i pobierania nagrań (oznaczania wraz z opcją blokowania i odblokowywania plików przed wykasowaniem)
- funkcja Inteligentnego wyszukiwania umożliwia wyszukiwania zdarzeń po określonej detekcji ruchu, przekroczenia linii, czy wykrycia wtargnięcia do określonego obszaru (analiza obrazu VCA oraz SmartSearch)

Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI



Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów: 8x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS + 2x IPC
- kompresja wideo/audio: H264(H.264+)/ H.265(H.265+) / G.711
- prędkość zapisu/rozdzielczość: 15 kl/s @1080p
- obsługa max. 2 dysków HDD - pojemność do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA: 1/1/1
- praca sieciowa / oprogramowanie: 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS, VCA
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- dodatkowe funkcje - alarm na: e-mail/CMS, darmowy DDNS, VCA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1
- standard formatu HD: AHD, HD-CVI, HD-TVI
- złącze RS485: 1x (tylko PTZ)
- funkcje PTZ: sterowanie, presety, menu
- napięcie: 12V DC

-
- pobór prądu: 60 W
 - wymiary: 48 x 380 x 320 mm
 - waga: 1,8 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7208HQHI-K2/A - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.