

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4108-p-4ks2-8-kanalow-1080p-hdmi-poe-p-2381.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4108-P-4KS2 8 KANAŁÓW 1080p HDMI PoE

Cena brutto	856,38 zł
Cena netto	696,24 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	NVR4108-P-4KS2
Producent	Dahua
Liczba dysków twardej (max.)	1
Liczba kanałów	8
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Produkt archiwalny

Rejestrator DAHUA IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **1920 x 1080** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **8 kamer** (z kompresją wideo H.265, H.264 i MJPEG). Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**. Posiada też wbudowany **4-portowy switch PoE**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację
- nagrywanie wideo
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)**, która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.264/H.265/MJPEG
- prędkość nagrywania: 80 Mbps
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- liczba kanałów IP: 8
- zgodność z ONVIF 2.4
- wejście/wyjście audio: 1/1
- obsługa max. 1 dysku twardego SATA (do 6 TB; brak w zestawie)
- 2x USB 2.0
- obsługa chmury P2P
- 4-portowy switch PoE
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



P2P (podgląd online)



Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości:
 - 8@ 3840 x 2160 px,
 - 8@ 3072 x 2048 px,
 - 8@ 2560 x 1920 px,
 - 8@ 2048 x 1536 px,
 - 8@ 1920 x 1080 px,
 - 8@ 1280 x 720 px,
 - 8@ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 8 kanałów
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH (wejście na mikrofon zewnętrzny) / 1x CINCH
- metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
- łączna max. prędkość zapisu:
 - 200 kl/s @ 3840 x 2160 px,
 - 200 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 200 kl/s @ 2560 x 1920 px,
 - 200 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 200 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 200 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 200 kl/s @ 704 x 576 px
- obsługa max. 1 dysku SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
 - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
 - synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
 - funkcja Smart Search
- przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web server
- obsługa max. 128 użytkowników on-line
- ONVIF: 2.4
- maksymalne łączne obciążenie wyjść: 50W (przy pełnym obciążeniu)
- dostęp z telefonu komórkowego:
 - Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - darmowa aplikacja gDMSS Lite, imou (Android) oraz iDMSS Lite i imou (iOS, iPhone)
 - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- wielozadaniowość: pentaplex
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
- obsługa myszą: tak
- wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
- zasilanie: 48 V DC / 1.5 A
- wymiary: 205 x 205 x 46 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

-
- rejestrator Dahua NVR4108-P-4KS2 - 1 szt;
 - zasilacz - 1 szt.