

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5208-4ks2-8-kanalow-12mpx-hdmi-p-5142.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR5208-4KS2 8 KANAŁÓW 12MPX HDMI

Cena brutto	1 558,66 zł
Cena netto	1 267,20 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10727
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Rejestrator IP Dahua pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **12 MPX** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **8 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **2 dysków SATA** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza.

Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację,
- nagrywanie wideo,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Ze sklepu Google Play i App Store można pobrać darmową aplikację **gDMSS Lite lub Easy4IP (Android) i iDMSS Lite lub Easy4IP (iOS)**. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).


Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Można go obsługiwać **poprzez telefon/tablet/komputer, mysz komputerową czy na przednim panelu rejestratora**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- max. rozdzielczość: 12 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.265 / MPEG-4 / MJPEG
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- liczba kanałów IP: 8
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2
- współpraca z producentami kamer sieciowych: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- zgodność z ONVIF 2.4
- obsługa max. 2 dysków twardych (do 6 TB każdy; brak w zestawie)
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)




P2P (podgląd online)



Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

Przykładowy schemat połączenia:



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości:
 - 8 @ 4000 x 3000 px,
 - 8 @ 3840 x 2160 px,
 - 8 @ 3072 x 2048 px,
 - 8 @ 2592 x 1944 px,
 - 8 @ 2560 x 1440 px,
 - 8 @ 2048 x 1536 px,
 - 8 @ 1920 x 1080 px,
 - 8 @ 1280 x 720 px,
 - 8 @ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 8 kanałów (audio z kamer)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (na mikrofon zewnętrzny)/1
- kompresja obrazu: H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- łączna maks. prędkość zapisu:
 - 200 kl/s @ 4000 x 3000 px,
 - 200 kl/s @ 3840 x 2160 px,
 - 200 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 200 kl/s @ 2592 x 1944 px,
 - 200 kl/s @ 2560 x 1440 px,
 - 200 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 200 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 200 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 200 kl/s @ 704 x 576 px
- obsługiwane dyski twarde: 2x 6TB SATA (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń

-
- odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
 - jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 1080p
 - przepływność (bitrate): max. 320 Mb/s
 - funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
 - wejścia / wyjścia alarmowe: 4/2
 - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS); istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
 - liczba użytkowników online: max. 128
 - sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: tak
 - detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
 - inteligentna analiza obrazu: tak
 - zasilanie: 12V DC / 4 A
 - wymiary: 375 x 282 x 56 mm
 - waga: 1,61 kg

W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR5208-4KS2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- mysz - 1 szt;
- instrukcja.